

GESERCO



PRELUNGITOARE ELECTRICE

- Putere maximă - 16 A - 3680 W – permite alimentarea simultană a mai multor consumatori, protejază și prelungeste durata de viață a echipamentelor electrice;
- Conțin prize orientate la 45 de grade și una la 90 de grade, pentru o utilizare ergonomică;
- Unele sunt prevăzute cu întrerupător 16A, 250 VAC, tip buton, cu indicator optic de funcționare de culoare roșie;
- Conțin contacte laterale de legare la pământ de protecție pentru echipament de clasa I;
- Cordonale prelungitoarelor conțin fișe de tip Schuko, injectate la 90 de grade;
- Carcasa prelungitorului este prevăzută cu găuri care fac posibilă fixarea acestuia pe suprafețe plane;
- Produs în România, certificat OICPE.

Prelungitoare multipriză GAMA OFFICE



Prelungitoare multipriză GAMA HOME



Prelungitoare multipriză GAMA COLOUR



Prelungitoare Wconn, cu protecție împotriva utilizării accidentale de către copii.

Prelungitoare pe TAMBUR



Prelungitoare FIȘĂ-PRIZĂ



Prelungitoare multipriză
GAMA HOME

Prelungitoare disponibile în culori deschise, alb, gri/alb.

Wconn - Home - Prelungitor 3 prize

Prelungitor cu 3 prize cu împământare și protecție împotriva utilizării accidentale de către copii.

PRODUS NOU



lungime cordon

1,5 m | 2,0 m | 3,0 m | 5,0 m

disponibil și cu întrerupător



Wconn - Home - Prelungitor 4 prize

Prelungitor cu 4 prize cu împământare și protecție împotriva utilizării accidentale de către copii.



lungime cordon

1,5 m | 2,0 m | 3,0 m | 5,0 m

disponibil și cu întrerupător



Wconn - Office - Prelungitor 5 prize

Prelungitor cu 5 prize cu împământare și protecție împotriva utilizării accidentale de către copii.



lungime cordon

1,5 m | 2,0 m | 3,0 m | 5,0 m

Prelungitoare multipriză
GAMA OFFICE

Prelungitoare disponibile în culori sobre,
potrivite pentru birou.

Wconn - Office - Prelungitor 3 prize

Prelungitor cu 3 prize cu împământare și protecție împotriva utilizării accidentale de către copii.

PRODUS NOU



lungime cordon

1,5 m | 2,0 m | 3,0 m | 5,0 m

disponibil și cu întrerupător



Wconn - Office - Prelungitor 4 prize

Prelungitor cu 4 prize cu împământare și protecție împotriva utilizării accidentale de către copii.



lungime cordon

1,5 m | 2,0 m | 3,0 m | 5,0 m

disponibil și cu întrerupător



Wconn - Office - Prelungitor 5 prize

Prelungitor cu 5 prize cu împământare și protecție împotriva utilizării accidentale de către copii.



lungime cordon

1,5 m | 2,0 m | 3,0 m | 5,0 m

Prelungitoare multipriză
GAMA COLOUR

Prelungitoare în culori vii, o pată de culoare pentru orice cameră modernă.

Wconn - Colour - Prelungitor 3 prize

Prelungitor cu 3 prize cu împământare și protecție împotriva utilizării accidentale de către copii.

PRODUS NOU

disponibil și cu întrerupător



lungime cordon

1,5 m | 2,0 m | 3,0 m | 5,0 m

Wconn - Colour - Prelungitor 4 prize

Prelungitor cu 4 prize cu împământare și protecție împotriva utilizării accidentale de către copii.

disponibil și cu întrerupător



lungime cordon

1,5 m | 2,0 m | 3,0 m | 5,0 m

Wconn - Colour - Prelungitor 5 prize

Prelungitor cu 5 prize cu împământare și protecție împotriva utilizării accidentale de către copii.

lungime cordon

1,5 m | 2,0 m | 3,0 m | 5,0 m

Prelungitoare
FIȘĂ-PRIZĂ

**Prelungitoare cu împământare și protecție
împotriva folosirii accidentale de către copii**

Wconn - Prelungitor fișă-priză NEGRU

lungime cordon

3m | 5 m | 10 m | 20 m | 30 m | 50 m



Wconn - Prelungitor fișă-priză ALB

lungime cordon

3m | 5 m | 10 m | 20 m | 30 m | 50 m



Wconn - Prelungitor fișă-priză PORTOCALIU

lungime cordon

3m | 5 m | 10 m | 20 m | 30 m | 50 m



Detalii tehnice

Puterea maximă admisă 16A/ 3680 W.

Cablul utilizat este de tipul H05VV-F, 3G1,5 mm².

Nu este recomandată utilizarea în condiții de umiditate sau căldură excesivă.

Produs în România, certificat OICPE.

Prelungitoare pe
TAMBUR

**Prelungitoare pe tabur derulator,
potrivite pentru curtea și grădina ta**

**Wconn – Prelungitor cu tambur, 4 prize cu împământare și protecție
la supraîncălzire**

PRODUS NOU



 lungime cordon

25 m | 30 m | 40 m | 50 m |

Detalii tehnice

Cordoanele prelungitoarelor conțin fișe de tip Schuko, injectate la 90 de grade.
Cablul utilizat este de tipul H05VV-F, 3G1,5 mm².
Puterea maximă admisă: 2000 W derulat / 900 W nederulat.
Clasă de protecție: IP 20.

Sistem de protecție la supraîncălzire.

Produs în România.