



Canale pentru cabluri și accesorii

lider. Canalele pentru cabluri de la Univolt® reprezintă soluția ideală pentru o gamă largă de instalații moderne și pentru protejarea perfectă a cablurilor de transfer de date și de energie.

stabil. Atât sistemul de închidere, cât și construcția transversală oferă canalelor pentru cabluri de la Univolt® o stabilitate extraordinară. Datorită separării complete a capacului de partea principală a canalului, orice defecțiune este foarte ușor de remediat.

clar. Sistemul de introducere a accesoriilor pentru maxi-canale este nu numai funcțional, ci și estetic, oferind întregii instalații o formă bine definită.

Trunking Systems and Accessories

leading. Univolt® trunking systems are an ideal solution for numerous modern commercial applications and provide perfect protection for the latest technology in data and energy transfer.

solid. The special clip-on system of the lid as well as the design of the cross section give the trunkings extraordinary stability. With a complete separation of the covering parts from the main trunking bodies it becomes very easy to exchange damaged sections.

clear. The plug-in system of maxi trunking accessories is not only functional, but optically appealing, giving the whole installation a clear and smooth shape.

Canale de cablu Univolt®

Mini-canal: ghidaj cabluri pentru toate tipurile de instalații

Maxi-canal: organizare și distribuție cabluri într-o combinație optimă

Canal Starline®: rețea, distribuția cablurilor de comandă și de alimentare cu energie într-un sistem.

Canal aluminiu: canal deschis clasic pentru utilizări multiple.

Univolt® Trunking Systems

Mini Trunking: cable routing for all types of installations

Maxi Trunking: cable management and power distribution in an optimised combination

Starline® Trunking: networks, safety control and energy supply in one system

Aluminium Trunking: classical dado trunking with versatile applicability



Mini-canale, Mini Trunkings, PVC, împotriva propagării flăcării PVC, non-flame propagating

Material	Mech.	Stabil. UV	Temp.
PVC-U	> 1250 N	☑	-5°C/+60°C

mini-canal

cu un compartiment, cu fund perforat cu adeziv pe suprafața de montare cu compartiment dublu element de capăt

mini trunking

single compartment, with fixing holes

with adhesive backing

twin compartment

stop end



dimensiuni measurements

Size	art	ps	pl	ref	Diagram
10x16mm					
16x16mm					
16x25mm					
16x40mm					
25x25mm					
25x40mm					
25x50mm					
25x60mm					
40x40mm					
40x60mm					

MIK 10/16 40m 6000m 080 956	MIKA 10/16 30m 4200m 040 591			
MIK 16/16 30m 3960m 032 583	MIKA 16/16 30m 3960m 034 549		SE 16/16 50 2500 004 977	
MIK 16/25 30m 2520m 032 582	MIKA 16/25 30m 2520m 034 550		SE 16/25 50 2500 004 978	
MIK 16/40 30m 1470m 035 587	MIKA 16/40 30m 1470m 035 415	MIK 16/40/2 30m 1470m 004 866	SE 16/40 20 1000 004 979	
MIK 25/25 30m 1600m 088 154				
MIK 25/40 30m 990m 004 864	MIKA 25/40 30m 990m 035 416	MIK 25/40/2 30m 990m 004 867	SE 25/40 20 1000 004 980	
MIK 25/50 30m 760m 088 159				
MIK 25/60 30m 720m 088 162				
MIK 40/40 30m 630m 004 865	MIKA 40/40 30m 630m 035 417		SE 40/40 20 800 004 981	
MIK 40/60 30m 420m 012 673			SE 40/60 10 500 025 613	