



Canale pentru cabluri și accesorii

lider. Canalele pentru cabluri de la Univolt® reprezintă soluția ideală pentru o gamă largă de instalații moderne și pentru protejarea perfectă a cablurilor de transfer de date și de energie.

stabil. Atât sistemul de închidere, cât și construcția transversală oferă canalelor pentru cabluri de la Univolt® o stabilitate extraordinară. Datorită separării complete a capacului de partea principală a canalului, orice defecțiune este foarte ușor de remediat.

clar. Sistemul de introducere a accesoriilor pentru maxi-canale este nu numai funcțional, ci și estetic, oferind întregii instalații o formă bine definită.

Trunking Systems and Accessories

leading. Univolt® trunking systems are an ideal solution for numerous modern commercial applications and provide perfect protection for the latest technology in data and energy transfer.

solid. The special clip-on system of the lid as well as the design of the cross section give the trunkings extraordinary stability. With a complete separation of the covering parts from the main trunking bodies it becomes very easy to exchange damaged sections.

clear. The plug-in system of maxi trunking accessories is not only functional, but optically appealing, giving the whole installation a clear and smooth shape.

Canale de cablu Univolt®

Mini-canal: ghidaj cabluri pentru toate tipurile de instalații

Maxi-canal: organizare și distribuire cabluri într-o combinație optimă

Canal Starline®: rețea, distribuția cablurilor de comandă și de alimentare cu energie într-un sistem.

Canal aluminiu: canal deschis clasic pentru utilizări multiple.

Univolt® Trunking Systems

Mini Trunking: cable routing for all types of installations

Maxi Trunking: cable management and power distribution in an optimised combination

Starline® Trunking: networks, safety control and energy supply in one system

Aluminium Trunking: classical dado trunking with versatile applicability



Culoare: alb (RAL 9010)





În conformitate cu: EN 50085, BS 4678 Part 4

Colour: white (RAL 9010)

In accordance with: EN 50085, BS 4678 Part 4

Lungimea standard: bare de 2 sau 3 m (numărul de referință din catalog se referă la versiunea de 3 m lungime)

Standard length: available in 2m or 3m standard length (reference numbers refer to versions in 3m length)

element cot în plan		element T		element cot exterior		element cot interior	
flat angle		flat tee		external angle		internal angle	
							
MFW 50/50	MFT 50/50	MAES 50/50	MIES 50/50				
1	1	1	1				
40	25	50	50				
019 286	019 274	085 634	085 632				
MFW 50/75	MFT 50/75						
1	1						
24	20						
019 287	019 275						
MFW 50/100	MFT 50/100	MAES 50/100	MIES 50/100				
1	1	1	1				
20	12	20	20				
019 288	019 276	086 042	086 043				
MFW 50/150	MFT 50/150						
1	1						
10	5						
022 966	022 970						
MFW 75/75	MFT 75/75						
1	1						
20	12						
019 289	019 277						
MFW 75/100	MFT 75/100						
1	1						
15	8						
019 290	019 278						
MFW 75/150	MFT 75/150						
1	1						
6	4						
022 967	022 971						
MFW 100/100	MFT 100/100						
1	1						
9	10						
019 291	019 279						
MFW 100/150	MFT 100/150						
1	1						
6	3						
022 968	022 972						
MFW 150/150	MFT 150/150						
1	1						
4	1						
022 969	022 973						