



Tuburi din PVC și accesorii

diversitate. Dietzel Univolt® vă oferă tubul potrivit pentru fiecare tip de instalație electrică. Gama largă de produse – tuburi și accesorii – este caracterizată de cea mai bună calitate.

durabil. Tuburile noastre sunt folosite de decenii în întreaga lume și au adus o contribuție substanțială în siguranța tehnicii instalațiilor.

rezistent. Rezistența chimică și proprietățile mecanice ridicate fac din tuburile noastre o protecție ideală pentru cabluri.

Conduits from PVC and Accessories

versatile. Dietzel Univolt® offers the appropriate solution for any kind of electrical installation. Superior quality features characterise the extensive product choice of conduits and accessories.

reliable. Our conduits have been used around the world for decades and contributed considerably to the safety of man and material in the electrical engineering industry.

resistant. Increased mechanical properties and outstanding chemical resistance make our conduits the ideal protection system for cables.

Tuburi flexibile din PVC, fără propagarea flăcării

FX, tub de izolație flexibil, rezistența mecanică mică, striat; gri deschis (RAL 7035), în role de 50, respectiv 25 m

În conformitate cu: IEC/EN 61386-22 (vechiul IEC 60614-2-3, BS 6099), IEC 60423

Indicații pentru comandă: la cerere se pot livra și role cu alte lungimi



Material	Cod	Mech.	Stabil. UV	Temp.
PVC-U	EN 2221	> 320 N	△	-5°C/+60°C

art	dn	di	ps [m]	pl [m]	ref
FX 16	16,0	12,1	50	2700	019 855
FX 20	20,0	15,0	50	2700	019 856
FX 25	25,0	19,1	50	1600	019 857
FX 32	32,0	26,3	25	675	019 858
FX 40	40,0	33,8	25	500	019 859
FX 50	50,0	43,5	25	300	019 860
FX 63	63,0	55,7	25	175	019 861

Pliable Conduits, PVC, non-flame propagating

FX, pliable conduit light gauge, corrugated; light grey (RAL 7035), in coils of 50m resp. 25m

In accordance with: IEC/EN 61386-22 (replaces IEC 60614-2-3, BS 6099), IEC 60423

Ordering Note: other coil lengths and colours available upon request

FXP-Turbo®, tub de izolație flexibil tip Panzer, rezistența mecanică medie, cu striații interioare longitudinale, fără silicon; gri (RAL 7037), în inele de 50 m respectiv 25 m

În conformitate cu: IEC 61386-22 (vechiul IEC 60614-2-3, BS 6099), IEC 60423

Indicații pentru comandă: la cerere se pot livra și role cu alte lungimi

turbo



Material	Cod	Mech.	Stabil. UV	Temp.
PVC-U	EN 3341	> 750 N	△	-25°C/+60°C

art	dn	di	ps [m]	pl [m]	ref
FXP-Turbo® 16	16,0	10,7	50	2700	083 269
FXP-Turbo® 20	20,0	14,1	50	2700	083 270
FXP-Turbo® 25	25,0	18,3	50	1600	083 271
FXP-Turbo® 32	32,0	24,3	25	675	083 272
FXP-Turbo® 40	40,0	31,2	25	500	083 273
FXP-Turbo® 50	50,0	39,6	25	300	083 274
FXP-Turbo® 63	63,0	52,2	25	175	083 275

FXP-Turbo®, pliable conduit medium gauge, corrugated, with sectional corrugation, silicone free; grey (RAL 7037), in coils of 50m resp. 25m

In accordance with: IEC/EN 61386-22 (replaces IEC 60614-2-3, BS 6099), IEC 60423

Ordering Note: other coil lengths and colours available upon request