



Tuburi din PVC și accesorii

diversitate. Dietzel Univolt® vă oferă tubul potrivit pentru fiecare tip de instalație electrică. Gama largă de produse – tuburi și accesorii – este caracterizată de cea mai bună calitate.

durabil. Tuburile noastre sunt folosite de decenii în întreaga lume și au adus o contribuție substanțială în siguranța tehnicii instalațiilor.

rezistent. Rezistența chimică și proprietățile mecanice ridicate fac din tuburile noastre o protecție ideală pentru cabluri.

Conduits from PVC and Accessories

versatile. Dietzel Univolt® offers the appropriate solution for any kind of electrical installation. Superior quality features characterise the extensive product choice of conduits and accessories.

reliable. Our conduits have been used around the world for decades and contributed considerably to the safety of man and material in the electrical engineering industry.

resistant. Increased mechanical properties and outstanding chemical resistance make our conduits the ideal protection system for cables.

KM-Turbo, element de cuplare pentru tuburi flexibile, nu conține clor sau halogenuri; gri deschis (RAL 7035), gri (RAL 7037) sau orange (RAL 2004), pentru îmbinarea etanșă și rezistență la tracțiune a tuburilor sub beton, IP 67, execuție gri deschis și gri – versiune împotriva propagării flăcării



KM-Turbo, grip type coupler, chlorinefree or halogenfree, for pliable conduits; light grey (RAL 7035), grey (RAL 7037) or orange (RAL 2004), waterproof and tight conduit connector for use in concrete, IP 67, light grey and grey version chlorinefree and non-flame propagating

Material		IP		Temp.		
PE		67		-25°C/+90°C		
art	dn	ps	pl	ref		
				gri deschis light grey	gri grey	orange orange
KM-Turbo 16	16,0	100	1200	085 725	085 724	085 723
KM-Turbo 20	20,0	100	800	083 837	083 838	080 642
KM-Turbo 25	25,0	50	600	083 839	083 840	080 643
KM-Turbo 32	32,0	25	300	085 924	085 923	085 925

HM, element de cuplare, fără clor sau halogenuri; gri deschis (RAL 7035), gri (RAL 7037) sau orange (RAL 2004) montaj în beton, execuție gri deschis și gri – versiune împotriva propagării flăcării



HM, clamp type coupler, chlorinefree or halogenfree, for pliable conduits; light grey (RAL 7035), grey (RAL 7037) or orange (RAL 2004), tight conduit connector for use in concrete, light grey and grey version chlorinefree and non-flame propagating

Material		Temp.				
PE		-25°C/+90°C				
art	dn	ps	pl	ref		
				gri deschis light grey	gri grey	orange orange
HM 40	40,0	25	200	064 555	027 654	020 612
HM 50	50,0	15	120	064 556	027 655	020 613
HM 63	63,0	8	64	064 557	027 656	020 614

SM, element de cuplare; gri deschis (RAL 7035), gri (RAL 7037), negru (RAL 9005) sau alb (RAL 9010) pentru îmbinarea tuburilor flexibile sau rigide din instalațiile electrice



SM, slip type coupler; light grey (RAL 7035), grey (RAL 7037), black (RAL 9005) or white (RAL 9010), for the connection of rigid or pliable conduits

Material		Temp.					
PVC-U		-5°C/+60°C *(-25°C/+60°C)					
art	dn	ps	pl	ref			
				gri deschis light grey	gri* grey*	negru black	alb white
SM 16	16,0	100	1200	020 601	020 594	020 662	020 669
SM 20	20,0	100	800	020 602	020 595	020 663	020 670
SM 25	25,0	50	600	020 603	020 596	020 664	020 671
SM 32	32,0	25	300	020 604	020 597	020 665	020 672
SM 40	40,0	25	200	020 605	020 598	020 666	020 673
SM 50	50,0	15	120	020 606	020 599	020 667	020 674
SM 63	63,0	8	64	020 607	020 600	-	-