

## Nylbloc™ auto

barete de conexiune fără șuruburi



0 343 22      0 343 23      0 343 25      0 343 28

Amb.	Ref.	Barete de conexiune fără șuruburi - Nylbloc auto
		<p>Conexiune directă fără instrumente după simpla dezizolare a conductoarelor rigide din cupru                      Priză de testare pentru creion de tensiune sau sondă (Ref. 0 394 45)                      Conform EN 60998-2-2                      Pentru conductoare rigide de la 0.75 la 2.5 mm<sup>2</sup>                      Lungime de dezizolare: 11 mm                      Conexiune prin lamele elastice separate                      Carcasă transparentă care asigură vizibilitatea totală a conexiunilor                      Cod de culori pentru identificarea produsului                      Marcaj Duplix posibil pe bornele cu 3, 5 și 8 conductoare                      Intensitate maximă: 24 A                      Tensiunea de izolație: 450 V~</p>
100	0 343 22	Bornă gri pentru 2 conductoare
100	0 343 23	Bornă portocalie pentru 3 conductoare
100	0 343 25	Bornă albastră pentru 5 conductoare
50	0 343 28	Bornă gri pentru 8 conductoare
		<b>Accesorii</b>
5	0 343 99	<p><b>Instrument pentru dezizolare</b>                      Pentru dezizolare și conectare rapidă în doze de derivație și montaj îngropat sau în jgheab                      Cablu de la Ø8 mm la 13 mm (de la 2 G 1.5 până la 5 G 2.5 mm<sup>2</sup>) și conductoare între 1.5 mm<sup>2</sup> și 2.5 mm<sup>2</sup></p>
10	0 343 98	<p><b>Suport pentru barete Nylbloc auto</b>                      Pentru fixarea a 3 borne de conexiune Nylbloc auto (Ref. 0 343 22/23/25/28)                      Fixare directă:                      - în partea superioară pentru doze Plexo și cofrete industriale                      ≥ 130 x 130 mm                      - pe bare de cupru drepte 12 x 2 mm                      - în partea inferioară a jgheburilor DLP din PVC sau aluminiu (de la 50 x 80 mm)                      Fixare cu șuruburi:                      - în partea inferioară a dozelor Plexo ≥ 105 x 105 mm și a cofretelor industriale                      - fixare universală                      Fixare pe șină cu accesoriu Ref. 0 048 11                      Priză de testare accesibilă                      Zonă de marcaj cu marker Ref. 0 395 98</p>

## Nylbloc™

barete de conexiune și conectori fără șuruburi



0 342 17      0 342 21      0 343 38      0 343 44      6 340 51      6 340 52      6 340 51

Amb.	Ref.	Barete de conexiune Nylbloc																																																												
		<p>12 elemente cu șuruburi captive                      Polipropilenă ignifugă (între -25°C și +100°C)                      Temperatură de funcționare între -25°C și +55°C (T 55)                      Conform EN 60998-2-1 și EN 60664-1                      Autostingere conform EN 60695-2-11 la 850°                      Tensiune de izolare: 250 V conform EN 60 998-2-1                      Se poate folosi la 400 V, în cazul integrării într-un ansamblu proiectat conform EN 60664-1, grad de poluare 2, categorie de supratensiune III</p>																																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Negru</th> <th>Capacitate (mm<sup>2</sup>)</th> <th>Gaură Ø (mm)</th> <th>I max. (A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>0 342 11</td> <td>2.5</td> <td>2.5</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>0 342 13</td> <td>6</td> <td>3.5</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>0 342 15</td> <td>10</td> <td>4.5</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>0 342 17</td> <td>16</td> <td>5.5</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>0 342 19</td> <td>25</td> <td>7</td> <td>101</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>0 342 21</td> <td>2.5</td> <td>2.5</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>0 342 23</td> <td>6</td> <td>3.5</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>0 342 25</td> <td>10</td> <td>4.5</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>0 342 27</td> <td>16</td> <td>5.5</td> <td>76</td> </tr> </tbody> </table>		Negru	Capacitate (mm <sup>2</sup> )	Gaură Ø (mm)	I max. (A)	10	0 342 11	2.5	2.5	24	10	0 342 13	6	3.5	41	10	0 342 15	10	4.5	57	10	0 342 17	16	5.5	76	10	0 342 19	25	7	101											10	0 342 21	2.5	2.5	24	10	0 342 23	6	3.5	41	10	0 342 25	10	4.5	57	10	0 342 27	16	5.5	76
	Negru	Capacitate (mm <sup>2</sup> )	Gaură Ø (mm)	I max. (A)																																																										
10	0 342 11	2.5	2.5	24																																																										
10	0 342 13	6	3.5	41																																																										
10	0 342 15	10	4.5	57																																																										
10	0 342 17	16	5.5	76																																																										
10	0 342 19	25	7	101																																																										
10	0 342 21	2.5	2.5	24																																																										
10	0 342 23	6	3.5	41																																																										
10	0 342 25	10	4.5	57																																																										
10	0 342 27	16	5.5	76																																																										
		<b>Conexiune fără șuruburi - conectori Capvis</b>																																																												
		<p>Conexiune rapidă pentru cabluri cu conductor rigid de 1,5 - 2,5 - 4 și 6 mm izolare pentru 440 V</p>																																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Capacitate (mm<sup>2</sup>)</th> <th>Nr. de cabluri și secțiuni (mm<sup>2</sup>)</th> <th>Culoare conector</th> <th>Ambalare</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1000</td> <td>0 343 38</td> <td>1.5</td> <td>3 - 5 de 0.5<sup>2</sup> 2 - 4 de 0.75<sup>2</sup></td> <td>albastru      cutie</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>0 343 44</td> <td>1.5 - 2.5</td> <td>2 de 1.5<sup>2</sup> 3 - 5 de 0.5<sup>2</sup> 2 - 5 de 0.75<sup>2</sup> 2 - 3 de 1.5<sup>2</sup> 2 de 2.5<sup>2</sup></td> <td>portocaliu      cutie</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>0 343 51</td> <td>4</td> <td>2 - 4 de 1.5<sup>2</sup> 2 - 3 de 2.5<sup>2</sup> 2 de 4<sup>2</sup></td> <td>galben      cutie</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>0 343 57</td> <td>6</td> <td>2 - 5 de 2.5<sup>2</sup> 2 - 3 de 4<sup>2</sup> 2 de 6<sup>2</sup></td> <td>roșu      cutie</td> </tr> <tr> <td>2 000</td> <td>6 340 51</td> <td>4</td> <td>2 - 4 de 1.5<sup>2</sup> 2 - 3 de 2.5<sup>2</sup> 2 de 4<sup>2</sup></td> <td>galben      caserolă</td> </tr> <tr> <td>1 500</td> <td>6 340 52</td> <td>6</td> <td>2 - 5 de 2.5<sup>2</sup> 2 - 3 de 4<sup>2</sup> 2 de 6<sup>2</sup></td> <td>roșu      caserolă</td> </tr> </tbody> </table>		Capacitate (mm <sup>2</sup> )	Nr. de cabluri și secțiuni (mm <sup>2</sup> )	Culoare conector	Ambalare	1000	0 343 38	1.5	3 - 5 de 0.5 <sup>2</sup> 2 - 4 de 0.75 <sup>2</sup>	albastru      cutie	100	0 343 44	1.5 - 2.5	2 de 1.5 <sup>2</sup> 3 - 5 de 0.5 <sup>2</sup> 2 - 5 de 0.75 <sup>2</sup> 2 - 3 de 1.5 <sup>2</sup> 2 de 2.5 <sup>2</sup>	portocaliu      cutie	100	0 343 51	4	2 - 4 de 1.5 <sup>2</sup> 2 - 3 de 2.5 <sup>2</sup> 2 de 4 <sup>2</sup>	galben      cutie	100	0 343 57	6	2 - 5 de 2.5 <sup>2</sup> 2 - 3 de 4 <sup>2</sup> 2 de 6 <sup>2</sup>	roșu      cutie	2 000	6 340 51	4	2 - 4 de 1.5 <sup>2</sup> 2 - 3 de 2.5 <sup>2</sup> 2 de 4 <sup>2</sup>	galben      caserolă	1 500	6 340 52	6	2 - 5 de 2.5 <sup>2</sup> 2 - 3 de 4 <sup>2</sup> 2 de 6 <sup>2</sup>	roșu      caserolă																									
	Capacitate (mm <sup>2</sup> )	Nr. de cabluri și secțiuni (mm <sup>2</sup> )	Culoare conector	Ambalare																																																										
1000	0 343 38	1.5	3 - 5 de 0.5 <sup>2</sup> 2 - 4 de 0.75 <sup>2</sup>	albastru      cutie																																																										
100	0 343 44	1.5 - 2.5	2 de 1.5 <sup>2</sup> 3 - 5 de 0.5 <sup>2</sup> 2 - 5 de 0.75 <sup>2</sup> 2 - 3 de 1.5 <sup>2</sup> 2 de 2.5 <sup>2</sup>	portocaliu      cutie																																																										
100	0 343 51	4	2 - 4 de 1.5 <sup>2</sup> 2 - 3 de 2.5 <sup>2</sup> 2 de 4 <sup>2</sup>	galben      cutie																																																										
100	0 343 57	6	2 - 5 de 2.5 <sup>2</sup> 2 - 3 de 4 <sup>2</sup> 2 de 6 <sup>2</sup>	roșu      cutie																																																										
2 000	6 340 51	4	2 - 4 de 1.5 <sup>2</sup> 2 - 3 de 2.5 <sup>2</sup> 2 de 4 <sup>2</sup>	galben      caserolă																																																										
1 500	6 340 52	6	2 - 5 de 2.5 <sup>2</sup> 2 - 3 de 4 <sup>2</sup> 2 de 6 <sup>2</sup>	roșu      caserolă																																																										