



## Tuburi din PVC și accesorii

**diversitate.** Dietzel Univolt® vă oferă tubul potrivit pentru fiecare tip de instalație electrică. Gama largă de produse – tuburi și accesorii – este caracterizată de cea mai bună calitate.

**durabil.** Tuburile noastre sunt folosite de decenii în întreaga lume și au adus o contribuție substanțială în siguranța tehnicii instalațiilor.

**rezistent.** Rezistența chimică și proprietățile mecanice ridicate fac din tuburile noastre o protecție ideală pentru cabluri.

## Conduits from PVC and Accessories

**versatile.** Dietzel Univolt® offers the appropriate solution for any kind of electrical installation. Superior quality features characterise the extensive product choice of conduits and accessories.

**reliable.** Our conduits have been used around the world for decades and contributed considerably to the safety of man and material in the electrical engineering industry.

**resistant.** Increased mechanical properties and outstanding chemical resistance make our conduits the ideal protection system for cables.

**BSSL**, tub de izolație rigid, rezistența mecanică mică, capete nemufate; negru (RAL 9005) sau alb (RAL 9010), în bare de 3 m

În conformitate cu: IEC/EN 61386-21 (vechiul IEC 60614-2-2, BS 6099), IEC 60423

Indicații pentru comandă: la cerere se pot livra și bare de 4m

**BSSL**, rigid conduit light gauge, plain ends;

black (RAL 9005) or white (RAL 9010), in 3m standard length

In accordance with: IEC/EN 61386-21 (replaces IEC 60614-2-2, BS 6099), IEC 60423

Ordering Note: also available in 4m length; Turbo versions available upon request



Material	Cod	Mech.	Stabil. UV	Temp.
PVC-U	EN 2221	> 320 N	<input checked="" type="checkbox"/>	-5°C/+60°C

  

art	dn	di	ps [m]	pl [m]	ref	
					negru black	alb white
BSSL 16	16,0	13,7	90	5400	035 315	035 319
BSSL 20	20,0	17,4	90	3780	024 912	061 882
BSSL 25	25,0	22,1	90	2250	034 997	061 884
BSSL 32	32,0	28,6	30	1500	035 316	035 320
BSSL 40	40,0	35,8	30	1050	035 317	035 321
BSSL 50	50,0	45,1	30	450	035 318	035 322

**BSSH**, tub de izolație rigid, rezistența mecanică mare, capete nemufate; negru (RAL 9005) sau alb (RAL 9010), în bare de 3 m

În conformitate cu: IEC/EN 61386-21 (vechiul IEC 60614-2-2, BS 6099), IEC 60423

Indicații pentru comandă: la cerere se pot livra și la alte dimensiuni; chiar și bare de 4 m sau 2,92m pentru încărcare în containere de 20'. La cerere sunt disponibile și versiuni Turbo sau cu protecție UV crescută

**BSSH**, rigid conduit heavy gauge, plain ends;

black (RAL 9005) or white (RAL 9010), in 3m standard length

In accordance with: IEC/EN 61386-21 (replaces IEC 60614-2-2, BS 6099), IEC 60423

Ordering Note: available in other dimensions upon request; also available in 4m length or with 2.92m for shipment in 20' containers; Turbo version and version with increased UV protection available upon request



Material	Cod	Mech.	Stabil. UV	Temp.
PVC-U	EN 4421	> 1250 N	<input checked="" type="checkbox"/>	-5°C/+60°C

  

art	dn	di	ps [m]	pl [m]	ref	
					negru black	alb white
BSSH 16	16,0	12,6	90	3780	035 311	035 307
BSSH 20	20,0	16,4	90	3780	008 811	096 384
BSSH 25	25,0	21,2	90	2250	008 812	096 388
BSSH 32	32,0	27,0	30	1500	035 312	035 308
BSSH 40	40,0	35,0	30	600	035 313	035 309
BSSH 50	50,0	43,6	30	450	035 314	035 310