

Semnalizare luminoasă



0 413 08




0 413 14

Amb.	Ref.	Girofaruri
1	0 413 08	Lampă cu halogen 20 W (inclusă) Intensitate lumină: 1 500 Cd (p) Fixare prin înșurubare Dimensiuni: înălțime 185 mm, Ø140 mm IP 65 - IK 10 230 V~, portocaliu Consum (mA) 100
10	0 413 62	Lampă cu halogen BA9 S H 12 V - 20 W: pentru Ref. 0 413 08
1	0 413 57	Avertizor luminos cu LED-uri Intensitatea luminii echivalentă cu lampă cu xenon de 2 jouli Fixare prin înșurubare Dimensiuni: înălțime 185 mm, Ø140 mm IP 65 - IK 10 230 V~, roșu Consum (mA) 60
1	0 413 09	Girofar flash sau cu lumină stabilă LED-uri ambient de înaltă calitate Fixare prin înșurubare Dimensiuni: înălțime 85 mm, Ø105 mm Prevăzute cu 16 LED-uri de Ø5 mm, luminozitate sporită, consum scăzut Intensitate lumină: 55 Cd(p) Culoare și tensiune (V) Consum (mA) 300
1	0 413 13	Roșu, 12/24 V~/= 300
1	0 413 10	Portocaliu, 230 V~ 20
1	0 413 14	Roșu, 230 V~ 20


Sirene electromecanice

Dimensiuni

Sirene electromecanice
Ref. 0 415 32/33/36/38/39



Sirene electronice multi-sunet
Ref. 0 415 45



Selecție gamă de sunete (Ref. 0 415 45)

Tip semnal	Exemple	Pozitie cod	Nivel sunet (în Db la 1m)		Frecvență în Hz	Consum în mA
			max.	min.		
Pericol	Echipament/Vehicul în mișcare	0	98	68	2400 - 2800	70
		1	102	73	1000 - 1500	45
	Înterupere proces de producție cu grad de pericolozitate	2	98	70	2400 - 2800	75
		3	98	70	2400 - 2800	50
		4	99	72	2400 - 2800	100
Defecțiune	Înterupere proces de producție fără grad de pericolozitate	5	104	75	2400 - 2800	100
		6	102	70	1000 - 1500	30
		7	97	68	1000 - 1500	30
		8	101	73	1000 - 1500	50
		9	101	73	1000 - 1500	50
		A	102	74	1000 - 1500	30
Diverse	Acces în școală / atelier	B	99	70	554	20
		C	102	74	3000	100
Evacuare	Incendiu	D	98	69	440 - 554	20
Intruziune	Alarmă de interior	E	106	81	3200 / 3700	130
	Alarmă de exterior	F	104	77	1400 / 1600	50