

Plexo™

aparate complete cu montaj aparent IP 55

lampă inclusă



0 697 11



0 697 12



0 697 33



0 697 39

Amb.	Ref.	Întreprătoare 10 AX - 250 V~
10 5	0 697 11 0 697 16	IP 55 - IK 07 Borne cu conexiune automată ● Gri Întreprător cap-scară Întreprător cruce
10	0 697 12	Întreprător cap-scară cu bec marmor Livrat cu lampă 230 V~
5	0 697 13	Întreprător cap-scară cu lumină de control Livrat cu lampă 230 V~
10	0 697 15	Întreprător cap-scară dublu
1	0 697 17	Întreprător bipolar
Butoane 10 A		
10	0 697 20	IP 55 - IK 07 Borne cu conexiune automată ● Gri Contact ND
10	0 697 22	Contact ND cu lumină de control Livrat cu lampă 230 V~
Detectoare de mișcare		
1 1	0 697 80 0 697 40	IP 55 - IK 04 Borne cu conexiune automată Permite controlul unui dispozitiv de iluminat imediat după detectarea unei mișcări Sarcina maximă: - 2000 W pentru lămpile incandescente și cu halogen 230 V~ - 2000 W pentru lămpile cu halogen FJT - 1000 VA pentru lămpile fluorescente și lămpile fluorescente compacte Distanță de detectare de la 0 la 12 m Unghi de detectare: 360° Model de acoperire reglabil în cursul procesului de instalare Temporizare între 12 s și 16 min. Dim. 90x90x85 mm ○ Alb ● Gri

Amb.	Ref.	Prize
10	0 697 33	● Gri Standard german 16 A - 250 V~ Priză schuko 2P+⊥ conexiune cu șurub
Prize 20 și 32 A		
Borne cu șuruburi ● Gri		
5	0 916 55	20 A - IP 55 - IK 08 Compatibile cu garnituri elastice Ref. 0 919 14 2P+⊥ - 230 V~
5	0 916 56	3P+⊥ - 230 V~
5	0 916 57	3P+N+⊥ - 230 V~
32 A - IP 44 - IK 08 Compatibile cu garnituri elastice Ref. 0 919 15		
5	0 558 72	2P+⊥ - 230 V~
5	0 558 75	3P+⊥ - 230 V~
5	0 558 77	3P+N+⊥ - 230 V~
Garnituri elastice		
50	0 919 14	Gri (RAL 7035)
50	0 919 15	Gri (RAL 7035)