

Sisteme de doze încastrate



Doze de întrerupătoare

EVO



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
08-21023-003	EVO	Ø 65x50	PORTOCALIU	BUC	100
08-21027-003	DISTANȚIER EVO	22	PORTOCALIU	BUC*	100

*Ambalaj: pungă.

DESCRIERE GENERALĂ



- Doze din plastic confecționate din material sintetic polimeric
- Nu se corodează. Sunt izolante.

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă
Glow wire test
Temperatura limită inferioară
Temperatura limită superioară
Rezistență

IP 20
650°C
- 15°C
+60°C
400V

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002



D 65



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
08-21021-065	D.65	Ø 65x36	PORTOCALIU	BUC	100

DESCRIERE GENERALĂ


- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
- Confecționate din material polimeric special

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă
Glow wire test
Temperatura limită inferioară
Temperatura limită superioară
Rezistență

IP 20
650°C
- 15°C
+60°C
400V

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002



Frame



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
08-21022-002	MOD	Ø 70x40	NEGRU	BUC	100
08-21028-010	DISTANȚIER 10	Ø 70x10	NEGRU	BUC	100
08-21029-020	DISTANȚIER 20	Ø 70x20	NEGRU	BUC	100

DESCRIERE GENERALĂ

- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
- Confecționate din material polimeric special
- Posibilitate de multiple configurații printr-o ușoară conectare

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă
Glow wire test
Temperatura limită inferioară
Temperatura limită superioară
Rezistență

IP 20
650°C
- 15°C
+60°C
400V

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002

