

Sisteme de doze pentru plăci de gips-carton




Doze de întrerupătoare

Doză MODUL - 3 aparate



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
08-21046-003	MODUL 3 aparate	65x110x50	GALBEN	BUC	50



DESCRIERE GENERALĂ


- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
- Confeționate din material polimeric special
- Nu propagă flacăra. Stingere automată.

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă
Glow wire test
Temperatura limită inferioară
Temperatura limită superioară

IP 3X
850°C
- 15°C
+60°C

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002




Doze de conexiune

D100



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
08-21047-100	ROTUNDE D100	Ø 100x50	GALBEN	BUC	60



DESCRIERE GENERALĂ


- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
- Confeționate din material polimeric special
- Nu propagă flacăra. Stingere automată.

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă
Glow wire test
Temperatura limită inferioară
Temperatura limită superioară

IP 3X
850°C
- 15°C
+60°C


STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002



105X105



COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
08-21043-105	105x105	105x105x45	GALBEN	BUC	40



DESCRIERE GENERALĂ

- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
- Confeționate din material polimeric special
- Nu propagă flacăra. Stingere automată.

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă
Glow wire test
Temperatura limită inferioară
Temperatura limită superioară

IP 3X
850°C
- 15°C
+60°C

STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002

