



## Tuburi din PVC și accesorii

**diversitate.** Dietzel Univolt® vă oferă tubul potrivit pentru fiecare tip de instalație electrică. Gama largă de produse – tuburi și accesorii – este caracterizată de cea mai bună calitate.

**durabil.** Tuburile noastre sunt folosite de decenii în întreaga lume și au adus o contribuție substanțială în siguranța tehnicii instalațiilor.

**rezistent.** Rezistența chimică și proprietățile mecanice ridicate fac din tuburile noastre o protecție ideală pentru cabluri.

## Conduits from PVC and Accessories

**versatile.** Dietzel Univolt® offers the appropriate solution for any kind of electrical installation. Superior quality features characterise the extensive product choice of conduits and accessories.

**reliable.** Our conduits have been used around the world for decades and contributed considerably to the safety of man and material in the electrical engineering industry.

**resistant.** Increased mechanical properties and outstanding chemical resistance make our conduits the ideal protection system for cables.

### FX-Ready, tub de izolație flexibil, rezistență

mecanică mică, striat, cu fir de tragere; gri deschis (RAL 7035), în role de 50 m, respectiv 25 m

În conformitate cu: IEC/EN 61386-22 (vechiul IEC 60614-2-3, BS 6099), IEC 60423



Material	Cod	Mech.	Stabil. UV	Temp.
PVC-U	EN 2221	> 320 N	△	-5°C/+60°C

art	dn	di	ps [m]	pl [m]	ref
FX-Ready 16	16,0	12,1	50	2700	<b>086 295</b>
FX-Ready 20	20,0	15,0	50	2700	<b>086 297</b>
FX-Ready 25	25,0	19,1	50	1600	<b>086 299</b>
FX-Ready 32	32,0	26,3	25	675	<b>086 300</b>

### FX-Ready, pliable conduit light gauge, corrugated,

with draw-in wire; light grey (RAL 7035), in coils of 50m resp. 25m

In accordance with: IEC/EN 61386-22 (replaces IEC 60614-2-3, BS 6099), IEC 60423

### FXP-Ready, tub de izolație flexibil, rezistență

mecanică medie, striat, cu fir de tragere; gri (RAL 7037), în role de 50 m, respectiv 25 m

În conformitate cu: IEC/EN 61386-22 (vechiul IEC 60614-2-3, BS 6099), IEC 60423



Material	Cod	Mech.	Stabil. UV	Temp.
PVC-U	EN 3341	> 750 N	△	-25°C/+60°C

art	dn	di	ps [m]	pl [m]	ref
FXP-Ready 16	16,0	10,7	50	2700	<b>086 301</b>
FXP-Ready 20	20,0	14,1	50	2700	<b>086 303</b>
FXP-Ready 25	25,0	18,3	50	1600	<b>086 305</b>
FXP-Ready 32	32,0	24,3	25	675	<b>086 306</b>

### FXP-Ready, pliable conduit medium gauge, corrugated,

with draw-in wire; grey (RAL 7037), in coils of 50m resp. 25m

In accordance with: IEC/EN 61386-22 (replaces IEC 60614-2-3, BS 6099), IEC 60423

### FXPS, tub de izolație flexibil tip Panzer, rezistența

mecanică mare, striat; negru (RAL 9005), în role de 50 m respectiv 25 m

În conformitate cu: IEC/EN 61386-22 (vechiul IEC 60614-2-3, BS 6099), IEC 60423

Indicații pentru comandă: la cerere se pot livra și role cu protecție UV mărită



Material	Cod	Mech.	Stabil. UV	Temp.
PVC-U	EN 4431	> 1250 N	☑	-15°C/+60°C

art	dn	di	ps [m]	pl [m]	ref
FXPS 16	16,0	10,0	50	2700	<b>023 572</b>
FXPS 20	20,0	13,0	50	2700	<b>023 573</b>
FXPS 25	25,0	18,0	50	1600	<b>023 574</b>
FXPS 32	32,0	23,5	25	675	<b>023 575</b>

### FXPS, pliable conduit heavy gauge, corrugated;

black (RAL 9005), in coils of 50m resp. 25m

In accordance with: IEC/EN 61386-22 (replaces IEC 60614-2-3, BS 6099), IEC 60423

Ordering Note: version with increased UV protection available upon request