


Doze de pardoseală cu montaj îngropat cu înălțime reglabilă




0 896 05



0 896 11 echipată cu prize Mosaic

Doze de pardoseală cu montaj îngropat cu înălțime redusă





0 896 26



Caracteristici tehnice consultați e-catalog

Amb.	Ref.	Cu înălțime reglabilă de la 75 la 105 mm
		Pentru pardoseli tehnice sau înălțate de la 75 la 105 mm Conform: EN 60-670 și EN 50085-2-2 Conexiuni pentru postul de lucru, cu suporturi din metal sau plastic Se livrează cu capac reversibil din inox sau cu capac pentru mochetă Poziționarea aparatului pe orizontală: - înălțime reglabilă de la 75 la 105 mm - separare perfectă a cablurilor - permite intrarea a 2 tuburi flexibile Ø20 mm - distanțate unele de altele pentru o conexiune optimă cu toate prizele - se pot eticheta - deschidere ușoară prin intermediul unui inel și menținere în poziție deschisă în timpul conectării Se echipează cu aparataj Mosaic
1	0 896 05	12 module Cu capac inox Gri RAL 7031
1	0 896 06	Cu capac pentru mochetă Gri RAL 7031
1	0 896 07	Cu capac pentru mochetă Bej RAL 1019
1	0 896 10	18 module Cu capac inox Gri RAL 7031
1	0 896 11	Cu capac pentru mochetă Gri RAL 7031
1	0 896 12	Cu capac pentru mochetă Bej RAL 1019
1	0 896 15	24 module Cu capac inox Gri RAL 7031
1	0 896 16	Cu capac pentru mochetă Gri RAL 7031
1	0 896 17	Cu capac pentru mochetă Bej RAL 1019



Amb.	Ref.	Cu înălțime redusă 65 mm
		Pentru pardoseli tehnice sau înălțate ≥ 65 mm Conform EN 60-670 și EN 50085-2-2 Conexiuni pentru postul de lucru, cu suporturi din metal sau plastic. Se livrează cu capac reversibil din inox, pentru mochetă sau parchet Poziționarea aparatului pe verticală: - livrate cu obturatoare care păstrează suficient spațiu între prize și fișe unghiulare - se pot eticheta - separare perfectă a cablurilor Deschidere ușoară prin intermediul unui inel și menținere în poziție deschisă în timpul conectării Se echipează cu aparataj Mosaic
1	0 896 20	10 module Pentru instalarea a 4 x 2 module Mosaic și 2 x 1 modul Mosaic Cu capac inox, gri RAL 7031
1	0 896 21	Cu capac pentru mochetă Gri RAL 7031
1	0 896 22	Cu capac pentru mochetă Bej RAL 1019
1	0 896 25	16 module Pentru instalarea a 8 x 2 module Mosaic Cu capac inox, gri RAL 7031
1	0 896 26	Cu capac pentru mochetă Gri RAL 7031
1	0 896 27	Cu capac pentru mochetă Bej RAL 1019
1	N 0 880 70	Doză înălțime redusă 50 mm 16 module Pentru pardoseli tehnice sau înălțate de la 50 la 70 mm Conexiuni pentru postul de lucru. Se folosește cu Ref. 0 880 73 (pardoseală beton) sau cu doză de izolare Ref. 0 880 71 (pardoseală înălțată) Livrată cu capac pentru mochetă Gri RAL 7031 Poziționarea aparatului pe verticală Separare perfectă a cablurilor Deschidere ușoară cu mâner Se echipează cu aparataj Mosaic I se poate adăuga ramă inox Ref. 0 880 72
1	0 880 72	Ramă inox Pentru doză înălțime redusă 50 mm Ref. 0 880 70

