

Legendă

Legendă pentru ventilatoarele VENTS

T	Echipat cu temporizator (2-30 min)
V	Echipat cu intrerupător tip șnur
VT	Echipat cu temporizator și intrerupător tip șnur
H	Echipat cu senzor de umiditate
P	Echipat cu senzor de mișcare
L	Echipat cu rulmenți
Chr	Culoare cromată
Alu	Aluminiu
Q	Nivel redus de zgomot
E	Echipat cu motor monofatic
D	Echipat cu motor trifazic

Legendă pentru ventilatoarele care urmează a se monta în sisteme de ventilație monotubulare

VNV	Care urmează a fi montat în perete
VN	Care urmează a fi montat pe perete
KV	Cu carcasă de plastic
TR	Echipat cu temporizator reglabil
H	Echipat cu senzor de umiditate
A	Motor cu două trepte, 35/60 m ³ /h
C	Motor cu trei trepte, 35/60/100 m ³ /h
D	Motor cu două trepte, 60/100 m ³ /h

Legendă pentru grilajele de aerisire

S	Echipat cu plasă de fânțari
V	Echipat cu racord pentru tub
D	Echipat cu racord reglabil
R	Echipat cu storuri reglabile
F	Echipat cu cadru de montaj
N	Echipat cu reducere în trepte
J	Storuri gravitaționale

Principalele caracteristici tehnice ale ventilatoarelor:

Dimensiune	Debit de aer	Putere electrică
D100	90-120 m ³ /h (+/-5%)	14/20 W
D125	165-210 m ³ /h (+/-5%)	16/22 W
D150	270-310 m ³ /h (+/-5%)	24/30 W

Nivel de protecție împotriva infiltrațiilor de apă

IPX 4	la seriile VKO
IP2 4	la seriile MA
IP3 4	la seriile K,K1,D,M,M1,PF,S,F
IPX 4	Împroșcare de apă
IP2 4	Apă înclinată la 15°
IP3 4	Apă împrăștiată



Echipat cu rulmenți



Ventilatoare cu debit de aer ridicat



Echipate cu 5 palete, rotor cu aerodinamică mai bună. Ventilatoare cu o presurizare mai bună.



Alacsony feszültségű ventilátorok 12 voltos AC tápegység



Ventilatoare de joasă tensiune Sursă de alimentare AC de 12 V



Echipat cu temporizator (reglabil pentru un interval între 2-30min)



Echipat cu intrerupător tip șnur



Echipat cu senzor de mișcare





Echipat cu supapa non- retur

Informații suplimentare:

- Nivel de presiune sonoră la 3 m distanță: până la 40 dBA
- Temperatura de operare a ventilatoarelor: 0-45° C
- Pentru ventilatoarele echipate cu temporizator de întârziere este necesară o fază suplimentară
- Unele produse sunt disponibile în următoarele culori: negru, maro, imitație de lemn, bej, gri, zinc.
- Garanție: 2 ani (versiunea cu rulmenți 5 ani, versiunile cu motoare liniștite 10 ani)



Vents 100 Domino 1-T



Cod
100 Domino 1-T

- Design unic, modern
- Protecție împotriva infiltrațiilor de apă: IP 34
- Echipat cu temporizator (între 2-30 de min.)
- Carcasă frontală din sticlă organică de culoare albă, neagră, roșie.



Specificatii tehnice

Tip	Tensiune	Putere electrica(w)	Debit de aer m ³ /h	Nivel zgomot (dBA)
100 Domino 1-T	220-240	14	88	33

Dimensiuni incorpore

Tip	D	B	H	L
100 Domino 1-T	100	170	170	138

Vents 100 Modern T-black



Cod
100 Modern T-black

- Exterior estetic, decorativ
- Carcasă exterioară de înaltă calitate din PVC de culoare neagră



Specificatii tehnice

Tip	Tensiune	Putere electrica(w)	Debit de aer m ³ /h	Nivel zgomot (dBA)
100 Modern T-black	220-240	14	88	33

Dimensiuni incorpore

Tip	D	B	H	L1	L
100 Modern T-black	100	170	170	35	130

Vents 100 Modern Auto-T



Cod
100 Modern-T

- Exterior decorativ, estetic
- Carcasă frontală albă, din PVC de calitate superioară
- Echipat cu temporizator (2-30 min.)
- Cu storuri automate


Specificatii tehnice

Tip	Tensiune	Putere electrica(w)	Debit de aer m ³ /h	Nivel zgomot (dBA)
100 Modern-T	220-240	18	98	34

Dimensiuni incorpore

Tipus	D	B	H	L
100 Modern-T	100	196	196	117

Seria Vents 100 LD Light



Cod
VENTS 100 LD Light Blue
VENTS 100 LD Light Green

- Prezență unică.
- Marginea carcasei frontala este fabricată din plexiglass, cu LED iluminare de culoare, albastru sau verde.

Specificatii tehnice

Tip	Tensiune	Putere electrica(w)	Debit de aer m ³ /h	Nivel zgomot (dBA)
100 LD Light	220-240	14	88	33

Dimensiuni incorpore

Tip	D	B	L	L1
100 LD Light	100	205	110	60