

# Legendă

## Legendă pentru ventilatoarele VENTS

T	Echipat cu temporizator (2-30 min)
V	Echipat cu intrerupător tip șnur
VT	Echipat cu temporizator și intrerupător tip șnur
H	Echipat cu senzor de umiditate
P	Echipat cu senzor de mișcare
L	Echipat cu rulmenți
Chr	Culoare cromată
Alu	Aluminiu
Q	Nivel redus de zgomot
E	Echipat cu motor monofatic
D	Echipat cu motor trifazic

## Legendă pentru ventilatoarele care urmează a se monta în sisteme de ventilație monotubulare

VNV	Care urmează a fi montat în perete
VN	Care urmează a fi montat pe perete
KV	Cu carcasă de plastic
TR	Echipat cu temporizator reglabil
H	Echipat cu senzor de umiditate
A	Motor cu două trepte, 35/60 m <sup>3</sup> /h
C	Motor cu trei trepte, 35/60/100 m <sup>3</sup> /h
D	Motor cu două trepte, 60/100 m <sup>3</sup> /h

## Legendă pentru grilajele de aerisire

S	Echipat cu plasă de fânțari
V	Echipat cu racord pentru tub
D	Echipat cu racord reglabil
R	Echipat cu storuri reglabile
F	Echipat cu cadru de montaj
N	Echipat cu reducere în trepte
J	Storuri gravitaționale

## Principalele caracteristici tehnice ale ventilatoarelor:

Dimensiune	Debit de aer	Putere electrică
D100	90-120 m <sup>3</sup> /h (+/-5%)	14/20 W
D125	165-210 m <sup>3</sup> /h (+/-5%)	16/22 W
D150	270-310 m <sup>3</sup> /h (+/-5%)	24/30 W

## Nivel de protecție împotriva infiltrațiilor de apă

IPX 4	la seriile VKO
IP2 4	la seriile MA
IP3 4	la seriile K,K1,D,M,M1,PF,S,F
IPX 4	Împroșcare de apă
IP2 4	Apă înclinată la 15°
IP3 4	Apă împrăștiată



Echipat cu rulmenți



Ventilatoare cu debit de aer ridicat



Echiptate cu 5 palete, rotor cu aerodinamică mai bună. Ventilatoare cu o presurizare mai bună.



Alacsony feszültségű ventilátorok 12 voltos AC tápegység



Ventilatoare de joasă tensiune Sursă de alimentare AC de 12 V



Echipat cu temporizator (reglabil pentru un interval între 2-30min)



Echipat cu intrerupător tip șnur



Echipat cu senzor de mișcare



Echipat cu supapa non-retur

## Informații suplimentare:

- Nivel de presiune sonoră la 3 m distanță: până la 40 dBA
- Temperatura de operare a ventilatoarelor: 0-45° C
- Pentru ventilatoarele echipate cu temporizator de întârziere este necesară o fază suplimentară
- Unele produse sunt disponibile în următoarele culori: negru, maro, imitație de lemn, bej, gri, zinc.
- Garanție: 2 ani (versiunea cu rulmenți 5 ani, versiunile cu motoare liniștite 10 ani)



# Ventilatoare cu un consum redus de energie si nivel scăzut de zgomot

## SERIA-VENTS QUIET

**Durata de viata 40 000 ore**  
Proiectat pentru uz non-stop

**Consum mic de energie 7,5W**  
Multumita motorului economic consumul este doar 7,5 W

**Transfer mare de aer 97 m<sup>3</sup>/h**  
Proiectarea paletelor unice permite un tranfer asa mare cu nivel de zgomot scazut.

**Protectie IP-IP45**  
Multumita nivelului inalt de protectie este si bai ideal pentru toalete.

**Dimensiuni compacte**  
Stut scurt (81 mm) ofera posibilitatea de montare atat pe perete cat si in tavan in tub de 100 mm.

**Nivel de zgomot scazut-doar 25dBA**  
Avand antitrepidant de cauciu.

**Carcasa proiectata cu stil**  
Fata si paletetele sunt

- Funcționare silențioasă , de înaltă performanță
- Design elegant
- Viteză ridicată a debitului de aer (97 m<sup>3</sup>/h)
- Durata lungă de viață, operare fără întreținere (40000 ore)
- Consum redus de energie (7.5W)
- Nivel de zgomot redus
- Dimensiuni compacte
- Protecție IP
- Echipat cu motor EC



### Seria-Quiet

Echipata cu led si supapa non-retur



Tip
Vents 100 Quiet
Vents 100 Quiet T
Vents 100 Quiet TH
Vents 100 Quiet TP
Vents 125 Quiet
Vents 125 Quiet T
Vents 125 Quiet TH
Vents 150 Quiet
Vents 150 Quiet T
Vents 150 Quiet TH

Consum	Debit de aer max	Nivel zgomot Db	Protectie IP
7,5 W	99 m <sup>3</sup> /h	24	IP45
7,5 W	99 m <sup>3</sup> /h	24	IP45
7,5 W	99 m <sup>3</sup> /h	24	IP45
7,5 W	99 m <sup>3</sup> /h	24	IP45
17 W	185 m <sup>3</sup> /h	32	IP45
17 W	185 m <sup>3</sup> /h	32	IP45
17 W	185 m <sup>3</sup> /h	32	IP45
17/19 W	220/315 m <sup>3</sup> /h	28/33	IP45
17/19 W	220/315 m <sup>3</sup> /h	28/33	IP45
17/19 W	220/315 m <sup>3</sup> /h	28/33	IP45

### Seria QUIET Style cu fatada (grila) decorativa inchisa

Echipata cu led si supapa non-retur



Tip
Vents 100 Quiet-Style
Vents 100 Quiet-Style T
Vents 100 Quiet-Style TH

Un model modern, echipat cu carcasa compacta, LED incorporat si supapa de inchidere.

Consum	Debit de aer max	Nivel zgomot Db	Protectie IP
7,5 W	90 m <sup>3</sup> /h	26	IP45

Grila decorativa se poate schimba (culori disponibile „Verde si Albastru) Acestea putand fi comandate separat contra cost.

Consum	Debit de aer max	Nivel zgomot Db	Protectie IP
7,5 W	99 m <sup>3</sup> /h	24	IP45