

Legendă

Legendă pentru ventilatoarele VENTS

T	Echipat cu temporizator (2-30 min)
V	Echipat cu întrerupător tip șnur
VT	Echipat cu temporizator și întrerupător tip șnur
H	Echipat cu senzor de umiditate
P	Echipat cu senzor de mișcare
L	Echipat cu rulmenți
Chr	Culoare cromată
Alu	Aluminiu
Q	Nivel redus de zgomot
E	Echipat cu motor monofazic
D	Echipat cu motor trifazic

Legendă pentru ventilatoarele care urmează a se monta în sisteme de ventilație monotubulare

VNV	Care urmează a fi montat în perete
VN	Care urmează a fi montat pe perete
KV	Cu carcasă de plastic
TR	Echipat cu temporizator reglabil
H	Echipat cu senzor de umiditate
A	Motor cu două trepte, 35/60 m³/h
C	Motor cu trei trepte, 35/60/100 m³/h
D	Motor cu două trepte, 60/100 m³/h

Legendă pentru grilajele de aerisire

S	Echipat cu plasă de țăntări
V	Echipat cu racord pentru tub
D	Echipat cu racord reglabil
R	Echipat cu storuri reglabile
F	Echipat cu cadru de montaj
N	Echipat cu reducere în trepte
J	Storuri gravitaționale

Principalele caracteristici tehnice ale ventilatoarelor:

Dimensiune	Debit de aer	Putere electrică
D100	90-120 m³/h (+/-5%)	14/20 W
D125	165-210 m³/h (+/-5%)	16/22 W
D150	270-310 m³/h (+/-5%)	24/30 W

Nivel de protecție împotriva infiltrațiilor de apă

IPX 4	la seriile VKO
IP2 4	la seriile MA
IP3 4	la seriile K,K1,D,M,M1,PF,S,F
IPX 4	Împroșcare de apă
IP2 4	Apă înclinată la 15°
IP3 4	Apă împrăștiată



Echipat cu rulmenți



Ventilatoare cu debit de aer ridicat



Echipate cu 5 palete, rotor cu aerodinamică mai bună. Ventilatoare cu o presurizare mai bună.



Alacsony feszültségű ventilátorok
12 voltos AC tápegység



Ventilatoare de joasă tensiune
Sursă de alimentare AC de 12 V



Echipat cu temporizator
(reglabil pentru un interval
între 2-30min)



Echipat cu întrerupător tip șnur



Echipat cu senzor de mișcare



Echipat cu supapa non- retur

Informații suplimentare:

- Nivel de presiune sonoră la 3 m distanță: până la 40 dBA
- Temperatura de operare a ventilatoarelor: 0-45° C
- Pentru ventilatoarele echipate cu temporizator de întârziere este necesară o fază suplimentară
- Unele produse sunt disponibile în următoarele culori: negru, maro, imitație de lemn, bej, gri, zinc.
- Garanție: 2 ani (versiunea cu rulmenți 5 ani, versiunile cu motoare liniștite 10 ani)



Ventilatoare decorative, cu un consum redus de energie, nivel scăzut de zgomot

Ventilator Vents 100 SOLID Echipat cu grila fatada plata



NOU!

Tip

Vents 100 Solid
Vents 100 Solid L
Vents 100 Solid T
Vents 100 Solid TL
Vents 100 Solid TH
Vents 100 Solid THL

- Silențios ,de capacitate ridicată
- Design elegant
- Consum redus de energie (7,5 W)
- Nivel scăzut de zgomot
- I P-44-nivel protecție
- Echipat cu record anti retur
- Durată lungă de viață, rulmenți cu bile incluși, grila fatada compacta, de înaltă calitate, fabricata din plastic durabil rezistent la UV
- Grila decorativa, fatada este detasabila

Consum	Debit de aer max	Nivel zgomot Db	Protecție IP
7,5 W	85 (m³/h)	25	IP 44
7,5 W	85 (m³/h)	25	IP 44
7,5 W	85 (m³/h)	25	IP 44
7,5 W	85 (m³/h)	25	IP 44
7,5 W	85 (m³/h)	25	IP 44
7,5 W	85 (m³/h)	25	IP 44

Nuante de grile disponibile ptr schimb

Vents 100 Solid Rosu

Tip

Vents 100 Solid Rosu



Vents 100 Solid Neagra Sapphire

Tip

Vents 100 Solid Neagra



Vents 100 Solid Raef

Tip

Vents 100 Solid Raef



Vents 100 Solid Frizz

Tip

Vents 100 Solid Frizz

