

**Gehäuse AP**

Einbautiefe:

- 37 mm
- mit Leitungs- und Kanaleinführung
  - Einführung oben und unten möglich
  - zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet
  - Passende Rohreinführungen und Ersatz für Leitungs- und Kanaleinführungen siehe Kapitel Trocken-Aufputzinstallation.
  - Mit den Aufputz-Gehäusen können Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation verwendet werden.



Passend zu	Best.Nr.	Seite
<b>Optionales Zubehör</b>		
Leitungs- und Kanaleinführung	1813..	569
Rohreinführung	1817..	569

10411909

Farbe	Technische Ausführung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
<b>Berker B.3</b>					
polarweiß matt	1fach	10	B050	10,20 €/St	<b>10411909</b>
polarweiß matt	2fach senkrecht	5	B050	18,00 €/St	<b>10421909</b>
polarweiß matt	3fach	5	B050	28,50 €/St	<b>10431909</b>
anthrazit matt	1fach	10	B050	11,80 €/St	<b>10411606</b>
anthrazit matt	2fach senkrecht	5	B050	20,20 €/St	<b>10421606</b>
anthrazit matt	3fach	5	B050	31,60 €/St	<b>10431606</b>