

Cofrete de distribuție PMF-MM



- Cofrete de distribuție cu montaj încastrat PMF-MM
- Testat conform EN 62208 și EN 60670
- Curent nominal până la 63 A
- Grad de protecție IP30 (IP40 pentru ușa din plastic)
- 1 până la 5 rânduri
- Ușă metalică perforată pentru disiparea căldurii sau ușă din plastic
- Culoarea ușă (RAL 9016) sau ușă din plastic transparentă
- Montarea ușoară pe pereții cu imperfecțiuni
- Adâncime de montare de numai 87 mm
- Potrivite pentru routere și modem-uri


Cofretele Multimedia PMF-MM sunt destinate în special aplicațiilor casnice. Designul lor este potrivit pentru montarea încastrată. Sistem dublu de fixare pentru pereții cu imperfecțiuni. Testat cu fir încins la 850°C. Ajustarea pe înălțime a cadrului permite compensarea imperfecțiunilor peretelui.

Cofretele sunt disponibile în variante de la 1 până la 5 plăci de montaj. Gradul de protecție este de IP40 pentru ușa din plastic și IP30 pentru ușa metalică perforată, grad de protecție mecanic IK06.

Conținutul livrării include: carcasă, cadru cu ușă perforată sau ușă din plastic, placă de montaj, materiale și instrucțiuni de montare.

Posibilitatea de instalare a accesoriilor (terminale N+PE) și șine DIN.

Codificare produs



Marcaje de certificare



Cofrete de distribuție PMF-MM

Cofrete de distribuție PMF-MM cu ușă metalică perforată albă

- Montaj încadrat
- O placă de montaj pe rând
- 1 până la 5 rânduri
- Conținutul livrării include: carcasă, cadru metalic cu ușă perforată pentru disiparea căldurii, placă de montaj, materiale și instrucțiuni de montare
- Posibilitatea de instalare a accesoriilor (terminale N+PE) și șina DIN



Material ușă	Număr de rânduri	Plăci de montaj	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Metal, perforată	1	1	107264	PMF-MM 12	1
Metal, perforată	2	2	107265	PMF-MM 24	1
Metal, perforată	3	3	107266	PMF-MM 36	1
Metal, perforată	4	4	107267	PMF-MM 48	1
Metal, perforată	5	5	107268	PMF-MM 60	1

Cofrete de distribuție PMF-MM cu ușă din plastic

- Montaj încadrat
- O placă de montaj pe rând
- 1 până la 3 rânduri
- Conținutul livrării include: carcasă, cadru din plastic cu ușă plastic, placă de montaj, materiale și instrucțiuni de montare
- Posibilitatea de instalare a accesoriilor (terminale N+PE) și șina DIN



Material ușă	Număr de rânduri	Plăci de montaj	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Plastic, albă	1	1	111143	PMF-MM 12 PW	1
Plastic, albă	2	2	111144	PMF-MM 24 PW	1
Plastic, albă	3	3	110708	PMF-MM 36 PW	1
Plastic, transparentă	1	1	111141	PMF-MM 12 PT	1
Plastic, transparentă	2	2	111142	PMF-MM 24 PT	1
Plastic, transparentă	3	3	110707	PMF-MM 36 PT	1

Cadru metalic cu ușă, rezervă

- Cadru metalic cu ușă perforată pentru gama PMF-MM
- Împachetat separat



Pentru cutie de distribuție	Nr. articol	Tip	Ambalaj
PMF-MM 12	107269	DR PMF-MM 12	1
PMF-MM 24	107270	DR PMF-MM 24	1
PMF-MM-36	107271	DR PMF-MM 36	1
PMF-MM 48	107272	DR PMF-MM 48	1
PMF-MM 60	107273	DR PMF-MM 60	1

Date tehnice PMF-MM

Cofrete de distribuție multimedia, montaj încadrat

Parametri generali

Cofrete de distribuție pentru aplicații casnice

Versiune încadrată

Conținutul livrării include: carcasă, cadru cu ușă metalică perforată sau ușă din plastic, placă de montaj, materiale și instrucțiuni de montare


Parametri electrici

Testat conform	EN 62208, EN 60670
Tensiune nominală operațională U_e	400 V AC
Curent nominal I_e	până la 63 A
Frecvența nominală	50 Hz
Tensiunea de izolare U_i	400 V AC
Grad de protecție	IP30 (IP40 pentru ușă din plastic)
Grad de protecție la șoc mecanic	IK06
Clasa protecție	II
Temperatură ambiantă	-25°C – +60°C
Puterea maximă disipată pentru toate dispozitivele instalate la temperatura 30 °C	
PMF-MM 12	31 W
PMF-MM 24	40 W
PMF-MM 36	50 W
PMF-MM 48	60 W
PMF-MM 60	70 W

Parametri mecanici

Testat cu fir încins	850 °C
Plastic utilizat	halogen-free
Culoare părți metalice	acoperit cu pulbere, alb, plat, RAL 9016

Parametri mecanici

1. carcasă	
2. plăci de montaj	
3. cadru din metal sau plastic	
4. ușă metalică perforată sau din plastic	