

## Caracteristici generale

Instalare  $\varnothing$  60 mm,  $\varnothing$  65x65 mm și cu interax 71 mm (standard german și francez)



**Taste componibile**  
Unul, doua sau trei modulele - cu simboluri iluminabile si personalizabile.

**Personalizarea**  
Personalizarea comenzilor și a tastelor este furnizată de serie sau la cerere, este gravată cu laser în zona prevăzută și dispune de iluminare fundal cu leduri de diferite culori.

**Suport**  
Semitransparența ușurează instalarea și cablarea aparatului. Structura în romb conferă robustețe structurală.

**Informații tehnice**  
pe spate, în dreptul fiecărei borne, pentru a indica funcția; alături, pentru datele comerciale și tehnice.

**Placi**  
O vastă gamă de culori, din 2 materiale exclusive: tehnopolimer și reflex.

## Caracteristici generale

Instalare  $\varnothing$  60 mm,  $\varnothing$  65x65 mm și cu interax 57 mm (standard francez)

### Suport

Semitransparența ușurează instalarea și cablarea aparatului. Structura în romb conferă robustețe structurală.

### Taste componibile

Unul, două sau trei module - cu simboluri iluminabile și personalizabile.



### Personalizarea

Personalizarea comenzilor și a tastelor este furnizată de serie sau la cerere, este gravată cu laser în zona prevăzută și dispune de iluminare fundal cu leduri de diferite culori.



### Placi



O vastă gamă de culori, din 3 materiale exclusive: metal, lemn natural și tehnopolimer-reflex.

## Înterupătoare

Alb

Silver

### Înterupător bipolar 2P 250 V~ (iluminabil\*)



**14019**  
Înterupător 45 A,  
ON/OFF.  
Adâncime: 22,5 mm

**14019.CK**  
Înterupător 45 A,  
Cooker.  
Adâncime: 22,5 mm



**14019.SL**  
Înterupător 45 A,  
ON/OFF.  
Adâncime: 22,5 mm

**14019.CK.SL**  
Înterupător 45 A,  
Cooker.  
Adâncime: 22,5 mm

### Înterupător badge (iluminabil\*)



**14466**  
Înterupător badge.  
Adâncime: 27,4 mm



**14466.SL**  
Înterupător badge.  
Adâncime: 27,4 mm

### Înterupător cap-scară 1P 250 V~ (iluminabil\*)



**14004**

10 AX

**14005**

16 AX

**14005.AB**

Ca mai sus,

tratament

antibacterian.

Adâncime:

24 mm

**14004.2**

10 AX

- 2 module

**14005.2**

16 AX

- 2 module.

Adâncime:

24 mm

**Δ 14004.7**

10 AX, cu difuzor

- 2 module.

Adâncime:

24 mm



**14004.SL**

10 AX

**14005.SL**

16 AX.

Adâncime:

24 mm

**14004.2.SL**

10 AX,

- 2 module

**14005.2.SL**

16 AX,

- 2 module.

Adâncime:

24 mm

### Înterupător cap-scară 1P 250 V~, borne cu cablaje rapide (iluminabil\*)



**14004.FX**

10 AX

**14005.FX**

16 AX.

Adâncime:

25,7 mm

**14004.FX.2**

16 AX

- 2 module

**14005.FX.2**

16 AX

- 2 module.

Adâncime:

25,7 mm



**14004.FX.SL**

10 AX

**14005.FX.SL**

16 AX.

Adâncime:

25,7 mm

**14004.FX.2.SL**

10 AX

- 2 module

**14005.FX.2.SL**

16 AX

- 2 module.

Adâncime:

25,7 mm