


Caracteristici generale

Instalare \varnothing 60 mm, \varnothing 65x65 mm și cu interax 71 mm (standard german și francez)



Caracteristici generale

Instalare \varnothing 60 mm, \varnothing 65x65 mm și cu interax 57 mm (standard francez)

Suport

Semitransparența ușurează instalarea și cablarea aparatului. Structura în romb conferă robustețe structurală.

Taste componibile

Unul, două sau trei module - cu simboluri iluminabile și personalizabile.



Personalizarea

Personalizarea comenzilor și a tastelor este furnizată de serie sau la cerere, este gravată cu laser în zona prevăzută și dispune de iluminare fundal cu leduri de diferite culori.



Placi



O vastă gamă de culori, din 3 materiale exclusive: metal, lemn natural și tehnopolimer-reflex.

Înterupătoare

Alb

Silver

Înterupător bipolar 2P 250 V~ (iluminabil*)



14019
Înterupător 45 A,
ON/OFF.
Adâncime: 22,5 mm

14019.CK
Înterupător 45 A,
Cooker.
Adâncime: 22,5 mm



14019.SL
Înterupător 45 A,
ON/OFF.
Adâncime: 22,5 mm

14019.CK.SL
Înterupător 45 A,
Cooker.
Adâncime: 22,5 mm

Înterupător badge (iluminabil*)



14466
Înterupător badge.
Adâncime: 27,4 mm



14466.SL
Înterupător badge.
Adâncime: 27,4 mm

Înterupător cap-scară 1P 250 V~ (iluminabil*)



14004
10 AX
14005
16 AX
14005.AB
Ca mai sus,
tratament
antibacterian.
Adâncime:
24 mm

14004.2
10 AX
- 2 module
14005.2
16 AX
- 2 module.
Adâncime:
24 mm

Δ 14004.7
10 AX, cu difuzor
- 2 module.
Adâncime:
24 mm



14004.SL
10 AX
14005.SL
16 AX.
Adâncime:
24 mm


14004.2.SL
10 AX,
- 2 module
14005.2.SL
16 AX,
- 2 module.
Adâncime:
24 mm

Înterupător cap-scară 1P 250 V~, borne cu cablaje rapide (iluminabil*)



14004.FX
10 AX
14005.FX
16 AX.
Adâncime:
25,7 mm

14004.FX.2
16 AX
- 2 module
14005.FX.2
16 AX
- 2 module.
Adâncime:
25,7 mm



14004.FX.SL
10 AX
14005.FX.SL
16 AX.
Adâncime:
25,7 mm

14004.FX.2.SL
10 AX
- 2 module
14005.FX.2.SL
16 AX
- 2 module.
Adâncime:
25,7 mm