


Caracteristici generale

Instalare \varnothing 60 mm, \varnothing 65x65 mm și cu interax 71 mm (standard german și francez)



Taste componibile
Unul, doua sau trei modulele - cu simboluri iluminabile si personalizabile.

Personalizarea
Personalizarea comenzilor și a tastelor este furnizată de serie sau la cerere, este gravată cu laser în zona prevăzută și dispune de iluminare fundal cu leduri de diferite culori.

Suport
Semitransparența ușurează instalarea și cablarea aparatului. Structura în romb conferă robustețe structurală.

Informații tehnice
pe spate, în dreptul fiecărei borne, pentru a indica funcția; alături, pentru datele comerciale și tehnice.

Placi
O vastă gamă de culori, din 2 materiale exclusive: tehnopolimer și reflex.

Caracteristici generale



Instalare \varnothing 60 mm, \varnothing 65x65 mm și cu interax 57 mm (standard francez)

Suport

Semitransparența ușurează instalarea și cablarea aparatului. Structura în romb conferă robustețe structurală.


Taste componibile

Unul, două sau trei module - cu simboluri iluminabile și personalizabile.



Personalizarea

Personalizarea comenzilor și a tastelor este furnizată de serie sau la cerere, este gravată cu laser în zona prevăzută și dispune de iluminare fundal cu leduri de diferite culori.



Placi

O vastă gamă de culori, din 3 materiale exclusive: metal, lemn natural și tehnopolimer-reflex.

Prize receptie semnal

Alb

Silver

Prize telefon



14320
RJ11,
6 pozitii/
4 contacte
(6/4)
14320.AB
Ca mai sus,
tratament
antibacterian.
Adâncime:
32,4 mm



14321
RJ12,
6 pozitii/
6 contacte
(6/6).
Adâncime:
32,6 mm



14324
Standard
israelian,
terminale
cu şuruburi.
Adâncime:
32,4 mm



14327
8 contacte,
Franceză
- 2 module.
Adâncime:
21 mm



14320.SL
RJ11,
6 pozitii/
4 contacte
(6/4).
Adâncime:
32,4 mm



14321.SL
RJ12,
6 pozitii/
6 contacte
(6/6).
Adâncime:
32,6 mm



14324.SL
Standard
israelian,
terminale
cu şuruburi.
Adâncime:
32,4 mm



14327.SL
8 contacte,
Franceză
- 2 module.
Adâncime:
21 mm



14322
RJ11,
6 pozitii/
4 contacte
(6/4).
Adâncime:
32,4 mm



14323
RJ12,
6 pozitii/
6 contacte
(6/6).
Adâncime:
32,4 mm



14325⁷
BT, MASTER
Adâncime:
32,4 mm



14326⁷
BT, SLAVE
Adâncime:
32,4 mm



14322.SL
RJ11,
6 pozitii/
4 contacte
(6/4).
Adâncime:
32,4 mm



14323.SL
RJ12,
6 pozitii/
6 contacte
(6/6).
Adâncime:
32,4 mm



14325.SL⁷
BT, MASTER
Adâncime:
32,4 mm



14326.SL⁷
BT, SLAVE
Adâncime:
32,4 mm

Prize de date RJ45



14338.8
Netsafe,
Cat. 5e,
UTP.
Adâncime:
22,6 mm



14339.4
Netsafe,
Cat. 5e,
UTP 110.
Adâncime:
23,7 mm



14339.5
Netsafe,
Cat. 5e,
FTP 110.
Adâncime:
36,5 mm



14339.6
Netsafe,
Cat. 6,
UTP 110.
Adâncime:
24 mm



14342.AB
8 pozitii/
8 contacte (8/8),
tratament
antibacterian.
Adâncime:
32,6 mm



14338.8.SL
Netsafe,
Cat. 5e,
UTP.
Adâncime:
22,6 mm



14339.4.SL
Netsafe,
Cat. 5e,
UTP 110.
Adâncime:
23,7 mm



14339.5.SL
Netsafe,
Cat. 5e,
FTP 110.
Adâncime:
36,5 mm



14339.6.SL
Netsafe,
Cat. 6,
UTP 110.
Adâncime:
24 mm



14338.1
AT&T/Lucent
T./ Avaya,
Cat. 5e, UTP.
Adâncime:
21,3 mm



14340.1
Panduit,
Cat. 5e, UTP.
Adâncime:
27,4 mm



14340.2
Panduit,
Cat. 6, FTP.
Adâncime:
28 mm



14337.6
Cat. 6, UTP, cu
uşişă antipraf.
Adâncime:
25,1 mm



14338.1.SL
AT&T/Lucent
T./ Avaya,
Cat. 5e, UTP.
Adâncime:
21,3 mm



Δ 14338.4.SL
AMP/Tyco,
Cat. 5e, FTP.
Adâncime:
31,1 mm



14340.1.SL
Panduit,
Cat. 5e, UTP.
Adâncime:
27,4 mm



14340.2.SL
Panduit,
Cat. 6, FTP.
Adâncime:
28 mm



14337.6.SL
Cat. 6, UTP, cu
uşişă antipraf.
Adâncime:
25,1 mm



14339.11
Netsafe,
Cat. 5e, UTP.
Adâncime:
29,3 mm



14339.13
Netsafe,
Cat. 6,
UTP

14339.AB.13
Ca mai sus,
tratament
antibacterian.
Adâncime:
29,3 mm



14339.14
Netsafe,
Cat. 6,
FTP

14339.AB.14
Ca mai sus,
tratament
antibacterian.
Adâncime:
29,3 mm



14339.16
Netsafe,
Cat. 6A, FTP.
Adâncime:
29,3 mm



14339.11.SL
Netsafe,
Cat. 5e, UTP.
Adâncime:
29,3 mm



14339.13.SL
Netsafe,
Cat. 6, UTP.
Adâncime:
29,3 mm



14339.14.SL
Netsafe,
Cat. 6, FTP.
Adâncime:
29,3 mm



14339.16.SL
Netsafe,
Cat. 6A, FTP.
Adâncime:
29,3 mm