


Întrepritoare automate/ diferențiale combinate PFL4, 1+N-poli

- Combinații de înaltă calitate: Întrepritor diferențial / Întrepritor automat modular, cu declanșare independentă de tensiunea rețelei
- Indicator de poziție contacte roșu - verde
- Borne protejate cu ghidaj izolant
- Clips prindere pe șină DIN cu 3 poziții - permite demontarea aparatului dintr-un ansamblu existent conectat la bareta de ștrapare
- Accesorii multiple, inclusiv cu montare ulterioară
- Curenți nominali până la 40 A
- Caracteristici de declanșare B, C
- Capacitate de rupere nominală 4.5 kA
- Rezistență la îngheț 

Întrepritoare automate/diferențiale combinate PFL4

4.5 kA, 1+N-poli

imune la curent de impuls condiționat 250 A, Tip AC

SG67912



$I_n/I_{\Delta n}$ (A)	Tipul	Nr. articol	Unit. livr.
Caracteristică B			
6/0.03	PFL4-6/1N/B/003	293179	1/60
10/0.03	PFL4-10/1N/B/003	293290	1/60
13/0.03	PFL4-13/1N/B/003	165369	1/60
16/0.03	PFL4-16/1N/B/003	293291	1/60
20/0.03	PFL4-20/1N/B/003	293292	1/60
25/0.03	PFL4-25/1N/B/003	293293	1/60
32/0.03	PFL4-32/1N/B/003	293294	1/60
40/0.03	PFL4-40/1N/B/003	293295	1/60
6/0.3	PFL4-6/1N/B/03	165497	1/60
10/0.3	PFL4-10/1N/B/03	165357	1/60
13/0.3	PFL4-13/1N/B/03	165374	1/60
16/0.3	PFL4-16/1N/B/03	165393	1/60
20/0.3	PFL4-20/1N/B/03	165425	1/60
25/0.3	PFL4-25/1N/B/03	165439	1/60
32/0.3	PFL4-32/1N/B/03	165453	1/60
40/0.3	PFL4-40/1N/B/03	165483	1/60

Aparatură de protecție

SG67912



Caracteristică C

6/0.03	PFL4-6/1N/C/003	293296	1/60
10/0.03	PFL4-10/1N/C/003	293297	1/60
13/0.03	PFL4-13/1N/C/003	165379	1/60
16/0.03	PFL4-16/1N/C/003	293298	1/60
20/0.03	PFL4-20/1N/C/003	293299	1/60
25/0.03	PFL4-25/1N/C/003	293300	1/60
32/0.03	PFL4-32/1N/C/003	293301	1/60
40/0.03	PFL4-40/1N/C/003	293302	1/60
6/0.3	PFL4-6/1N/C/03	165504	1/60
10/0.3	PFL4-10/1N/C/03	165364	1/60
13/0.3	PFL4-13/1N/C/03	165384	1/60
16/0.3	PFL4-16/1N/C/03	165402	1/60
20/0.3	PFL4-20/1N/C/03	165432	1/60
25/0.3	PFL4-25/1N/C/03	165446	1/60
32/0.3	PFL4-32/1N/C/03	165460	1/60
40/0.3	PFL4-40/1N/C/03	165490	1/60

Înteruptoare automate/diferențiale combinate PFL4

4.5 kA, 1+N-poli

imune la curent de impuls condiționat 250 A, sensibile la c.c. rezidual pulsatoriu, Tip A

$I_n/I_{\Delta n}$ (A) Tipul Nr. articol Unit. livr.

Caracteristică B

6/0.03	PFL4-6/1N/B/003-A	165493	1/60
10/0.03	PFL4-10/1N/B/003-A	165353	1/60
13/0.03	PFL4-13/1N/B/003-A	165367	1/60
16/0.03	PFL4-16/1N/B/003-A	165387	1/60
20/0.03	PFL4-20/1N/B/003-A	165419	1/60
25/0.03	PFL4-25/1N/B/003-A	165433	1/60
32/0.03	PFL4-32/1N/B/003-A	165447	1/60
40/0.03	PFL4-40/1N/B/003-A	165477	1/60
6/0.3	PFL4-6/1N/B/03-A	165496	1/60
10/0.3	PFL4-10/1N/B/03-A	165356	1/60
13/0.3	PFL4-13/1N/B/03-A	165372	1/60
16/0.3	PFL4-16/1N/B/03-A	165391	1/60
20/0.3	PFL4-20/1N/B/03-A	165423	1/60
25/0.3	PFL4-25/1N/B/03-A	165437	1/60
32/0.3	PFL4-32/1N/B/03-A	165451	1/60
40/0.3	PFL4-40/1N/B/03-A	165481	1/60

Caracteristică C

6/0.03	PFL4-6/1N/C/003-A	165500	1/60
10/0.03	PFL4-10/1N/C/003-A	165360	1/60
13/0.03	PFL4-13/1N/C/003-A	165377	1/60
16/0.03	PFL4-16/1N/C/003-A	165396	1/60
20/0.03	PFL4-20/1N/C/003-A	165426	1/60
25/0.03	PFL4-25/1N/C/003-A	165440	1/60
32/0.03	PFL4-32/1N/C/003-A	165454	1/60
40/0.03	PFL4-40/1N/C/003-A	165484	1/60
6/0.3	PFL4-6/1N/C/03-A	165503	1/60
10/0.3	PFL4-10/1N/C/03-A	165363	1/60
13/0.3	PFL4-13/1N/C/03-A	165382	1/60
16/0.3	PFL4-16/1N/C/03-A	165400	1/60
20/0.3	PFL4-20/1N/C/03-A	165430	1/60
25/0.3	PFL4-25/1N/C/03-A	165444	1/60
32/0.3	PFL4-32/1N/C/03-A	165458	1/60
40/0.3	PFL4-40/1N/C/03-A	165488	1/60

SG67912



SG67912

