260480124000

Releu pas cu pas 10 A



Imaginea este considerată indicativă și nu corespunde neapărat cu codul produsului.

Descriere tehnică:
Releu pas cu pas, 10 A, Bobină C.A., 12 V, funcționare de la 9.6 de la 13.2 V, puterea nominală 4.8 VA, rezistență 15 Ω, consum 420 mA, Materialul de contact: AgSnO2, temperatura ambiantă de la -40 de la +40 °C

ACCESEAZĂ PAGINA PRODUSULUI

Caracteristici tehnice:

Alimentare:	Bobină C.A.
Configurația contactului:	2 ND
Curent nominal (contacte):	10
Descriere comercială:	Releu pas-cu-pas electromecanic cu circuite de bobină și contacte separate electric. Comutator bifazat cu 4 secvențe, 2 contacte ND (DPST-ND). Bobină de curent alternativ (CA). Poate fi montat în spatele panourilor de acoperire.
Dimensiuni:	35.2x40.7x22.7 mm
Modul de instalare:	Terminale cu şurub, 2 ND - 4 secvențe
Tensiunea nominală:	12 V
Tensiunea nominală de contact:	230 V AC
Certificări și omologări (conform tipului):	CE EAC UKCA

Caracteristicile descrise în acest document pot fi modificate sau actualizate în orice moment.
Informațiile sunt considerate doar orientative și, prin urmare,
nu au valoare contractuală.

Ai nevoie de alte informații?
Contactează rețeaua noastră comercială - Sună la numărul +40 264 403 888 - Găsește un distribuitor

Finder 2026 - Toate drepturile rezervate

Datele afișate în acest fișier PDF sunt generate automat din catalogul nostru online.
Datele complete sunt disponibile în documentația pentru utilizator.
Data creării 09/04/2026.