

Aparataj electric etanș

Aparataj etanș IP 54

COD	TIP	DIMENSIUNI	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)	AMBALARE (Cutie)
32-20010-001	Înterupător aparent simplu	65x77x50	GRI	BUC	10	100
32-20011-002	Înterupător aparent dublu	65x77x50	GRI	BUC	10	100
32-20012-003	Priză shuko simplă	65x77x53	GRI	BUC	10	100
32-20014-005	Priză shuko dublă	124x77x53	GRI	BUC	5	50
32-20013-004	Buton comandă	65x77x50	GRI	BUC	10	100

DESCRIERE GENERALĂ

- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
- Confectionate din material polimeric rezistent
- Nu propagă flacăra. Autostingere
- AC 250V – 16A
- Grad de protecție corpuri solide și apă IP 54

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă	IP 54
Glow wire test	800°C
Temperatura limită inferioară	- 15°C
Temperatura limită superioară	+ 90°C

**STANDARDE APLICATE: DIN EN.606691-1 (VDE 0632 TEIL.1): 2003-09;
EN.60669-1:1999 + A1:2002**

