

Tablouri de siguranțe
Tablouri de siguranțe din poliester


COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
32-22331-015	220x330	220x330x170	GRI	BUC	1
32-25301-015	250x300	250x300x170	GRI	BUC	1
32-30401-015	300x400	300x400x170	GRI	BUC	1
32-35501-015	350x500	350x500x170	GRI	BUC	1
32-40602-015	400x600	400x600x200	GRI	BUC	1
32-50702-015	500x700	500x700x220	GRI	BUC	1
32-60802-015	600x800	600x800x220	GRI	BUC	1
32-75100-015	700x1050	700x1050x350	GRI	BUC	1


DESCRIERE GENERALĂ

- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
- Confectionate din poliester ranforsat cu fibră de sticlă
- Conține și placă de montaj din oțel galvanizat - 1,2mm

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă
 Glow wire test
 Temperatura limită inferioară
 Temperatura limită superioară

IP 65
 650°C
 - 25°C
 + 60°C


STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002
Tablouri de siguranțe din ABS - capac „Blank”


COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
32-21281-006	210x280	210x280x130	GRI	BUC	1
32-25331-006	250x330	250x330x130	GRI	BUC	1
32-30401-006	300x400	300x400x165	GRI	BUC	1
32-40501-006	400x500	400x500x175	GRI	BUC	1
32-40602-006	400x600	400x600x200	GRI	BUC	1
32-50702-006	500x700	500x700x245	GRI	BUC	1
32-35501-006	350x500	350x500x195	GRI	BUC	1
32-50602-006	500x600	500x600x220	GRI	BUC	1
32-60802-006	600x800	600x800x260	GRI	BUC	1


DESCRIERE GENERALĂ

- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune;
- Confectionate din ABS;
- Include placă metalică de montaj de 1,2mm

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă
 Glow wire test
 Temperatura limită inferioară
 Temperatura limită superioară

IP 65
 650°C
 - 25°C
 + 60°C


STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002

Tablouri de siguranțe din ABS - capac transparent


COD	TIP	DIMENSIUNI mm	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Cutie)
32-21281-007	210x280	210x280x130	GRI	BUC	1
32-25331-007	250x330	250x330x130	GRI	BUC	1
32-30401-007	300x400	300x400x165	GRI	BUC	1
32-40501-007	400x500	400x500x175	GRI	BUC	1
32-40602-007	400x600	400x600x200	GRI	BUC	1
32-50702-007	500x700	500x700x245	GRI	BUC	1
32-35501-007	350x500	350x500x195	GRI	BUC	1
32-50602-007	500x600	500x600x220	GRI	BUC	1


DESCRIERE GENERALĂ

- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune;
- Confectionate din ABS, iar capacul din policarbonat;
- Include placă metalică de montaj de 1,2mm.

PROPRIETĂȚI

Grad de protecție corpuri solide și apă
 Glow wire test
 Temperatura limită inferioară
 Temperatura limită superioară

IP 65
 650°C
 - 25°C
 + 60°C


STANDARDE APLICATE: IEC 60670-1/2002
