

ÎNTRERUPTOARE 3VA1 ȘI 3VA2

4 poli

Întreruptor automat în carcasă turnată

4 poli (standard IEC60947-2)

- 3VA1 cu protecție magneto termică TM240 cu reglaj magnetic și reglaj termic
- 3VA23, 3VA24 și 3VA25 cu protecție electronică LI ETU320

380/415VAC/50Hz, Ics=Icu



3VA11

Tip	Curent nominal In(A)	Reglaj termic IR(A)	Reglaj magnetic Ii(A)	Tip	Cod comandă	Capacitate de rupere (kA)
3VA11	16	11 ... 16	160 ... 320	TM240	3VA1196-5EF46-0AA0	55
	20	14 ... 20	160 ... 320	TM240	3VA1120-5EF46-0AA0	55
	25	18 ... 25	160 ... 320	TM240	3VA1125-5EF46-0AA0	55
	32	22 ... 32	160 ... 320	TM240	3VA1132-5EF46-0AA0	55
	40	28 ... 40	200 ... 400	TM240	3VA1140-5EF46-0AA0	55
	50	35 ... 50	250 ... 500	TM240	3VA1150-5EF46-0AA0	55
	63	44 ... 63	315 ... 630	TM240	3VA1163-5EF46-0AA0	55
	80	56 ... 80	400 ... 800	TM240	3VA1180-5EF46-0AA0	55
	100	70 ... 100	500 ... 1000	TM240	3VA1110-5EF46-0AA0	55
	125	88 ... 125	625 ... 1250	TM240	3VA1112-5EF46-0AA0	55
	160	112 ... 160	800 ... 1600	TM240	3VA1116-5EF46-0AA0	55
3VA11	16	11 ... 16	160 ... 320	TM240	3VA1196-6EF46-0AA0	70
	20	14 ... 20	160 ... 320	TM240	3VA1120-6EF46-0AA0	70
	25	18 ... 25	160 ... 320	TM240	3VA1125-6EF46-0AA0	70
	32	22 ... 32	160 ... 320	TM240	3VA1132-6EF46-0AA0	70
	40	28 ... 40	200 ... 400	TM240	3VA1140-6EF46-0AA0	70
	50	35 ... 50	250 ... 500	TM240	3VA1150-6EF46-0AA0	70
	63	44 ... 63	315 ... 630	TM240	3VA1163-6EF46-0AA0	70
	80	56 ... 80	400 ... 800	TM240	3VA1180-6EF46-0AA0	70
	100	70 ... 100	500 ... 1000	TM240	3VA1110-6EF46-0AA0	70
	125	88 ... 125	625 ... 1250	TM240	3VA1112-6EF46-0AA0	70
	160	112 ... 160	800 ... 1600	TM240	3VA1116-6EF46-0AA0	70
3VA12	200	140 ... 200	1000 ... 2000	TM240	3VA1220-6EF42-0AA0	70
	250	175 ... 250	1250 ... 2500	TM240	3VA1225-6EF42-0AA0	70
3VA13	320	220 ... 320	1600 ... 3200	TM240	3VA1332-6EF42-0AA0	70
	400	280 ... 400	2000 ... 4000	TM240	3VA1340-6EF42-0AA0	70
3VA14	500	350 ... 500	2500 ... 5000	TM240	3VA1450-6EF42-0AA0	70
	630	440 ... 630	2520 ... 5040	TM240	3VA1463-6EF42-0AA0	70

Separatoare

4 poli (standard IEC60947-3)

*3VA11 fără protecție termică și magnetică

4 poli 380/415VAC/50Hz



3VA11	63	--	--	--	3VA1163-1AA46-0AA0	--
	100	--	--	--	3VA1110-1AA46-0AA0	--
	125	--	--	--	3VA1112-1AA46-0AA0	--
	160	--	--	--	3VA1116-1AA46-0AA0	--
3VA12	250	--	--	--	3VA1225-1AA42-0AA0	--
3VA13	400	--	--	--	3VA1340-1AA42-0AA0	--

Pentru 110 kA și 150 kA vă rugăm, să consultați reprezentantul de vânzări.