

King Joint L



King Joint L6



King Joint L10



King Joint L25

- Este o gama de imbinari rapide preumplute
- Pentru 0.6/1KV (diverse tipuri de cabluri)
- Pana la 5 conductori
- Conector cu suruburi de prindere si 5 distantiere pentru o centrare corecta
- Pentru toate tipurile de aplicatii (submersibile)
- Refolosibil fara termen de expirare
- Ignifug, non-toxic si sigur
- Grad de protectie : IPx8
- Temperatura de lucru: max. +90°C
- Temperatura de instalare: -40°C ... +50°C



COD	DENUMIRE	SECTIUNI CABLU (n° x mm ²)	CABLU MAXIM Ø (mm)	DIMENSIUNI AxBxC (mm)	PACK. (set)
44-RAYJOINTL6	King Joint L6	2 x 1.5 ... 6	20,5	105 x 55 x 55	1
		3 x 1.5 ... 6			
		4 x 1.5 ... 6			
		5 x 1.5 ... 6			
44-RAYJOINTL10	King Joint L10	2 x 2.5 ... 10	24	108 x 60 x 60	1
		3 x 2.5 ... 10			
		4 x 2.5 ... 10			
		5 x 2.5 ... 10			
44-RAYJOINTL25	King Joint L25	2 x 10 ... 25	31	210 x 65 x 65	1
		3 x 10 ... 25			
		4 x 10 ... 25			
		5 x 10 ... 25			

