

# berker W.1 IP55

## Îmbinarea ideală între siguranță, flexibilitate și design

Gama berker W.1 este perfect impermeabilă.



**Caracteristici:**

- Tensiune nominală: 250 V AC

- Curent nominal: 10 A

- Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

**Întrerupător cu revenire ND, montaj încastrat, W.1**

Culoare	Amb.	Cod
gri	10	★ 50453515
alb polar	1	★ 50453512



50453515

**Întrerupător cu revenire ND/NI, montaj încastrat, W.1**

Culoare	Amb.	Cod
gri	10	★ 50463515
alb polar	1	★ 50463512



50463515

**Întrerupător cu revenire, cu indicator luminos, montaj încastrat, W.1**

**Caracteristici:**

- Cu unitate LED albastră 230V

Culoare	Amb.	Cod
gri	10	★ 50463525
alb polar	1	★ 50463522



50463525

**Întrerupător cu revenire, cu port etichetă, montaj încastrat, W.1**

Culoare	Amb.	Cod
gri	10	★ 50413515
alb polar	1	★ 50413512



50413515

**Întrerupător 2P, simbol 0-I, montaj încastrat, W.1**

**Caracteristici:**

- Curent nominal: 10 AX

Culoare	Amb.	Cod
gri	10	★ 30423515
alb polar	1	★ 30423512



30423515