

berker W.1 IP55

Îmbinarea ideală între siguranță, flexibilitate și design

Gama berker W.1 este perfect impermeabilă.



Caracteristici:

- Tensiune nominală: 250 V AC

- Curent nominal: 16 A

- Temperatura de funcționare: -40...30 ° C

Priză SCHUKO, montaj încastrat, W.1

| Culoare | Amb. | Cod |
|-----------|------|------------|
| gri | 10 | ★ 47063525 |
| alb polar | 1 | ★ 47063522 |



47063525

Priză SCHUKO, cu protecție sporită la atingere, montaj încastrat, W.1

| Culoare | Amb. | Cod |
|-----------|------|------------|
| gri | 10 | ★ 47063515 |
| alb polar | 1 | ★ 47063512 |



47063515

Întreprător cap scară, montaj încastrat, W.1

Caracteristici:

- Curent nominal: 10 AX

| Culoare | Amb. | Cod |
|-----------|------|--------------|
| gri | 10 | ★ 6130763515 |
| alb polar | 1 | ★ 6130763512 |



6130763515

Întreprător cap cruce, montaj încastrat, W.1

Caracteristici:

- Curent nominal: 10 AX

| Culoare | Amb. | Cod |
|-----------|------|--------------|
| gri | 10 | ★ 6130773515 |
| alb polar | 1 | ★ 6130773512 |



6130773515