


623290244300

Releu de putere 16 A



Imaginea este considerată indicativă și nu core-spunde neapărat cu codul produsului.

ACCESEAZĂ PAGINA PRODUSULUI

Caracteristici tehnice:

Alimentare:	Bobină C.C.
Configurația contactului:	2 contacte, Deschiderea contactului ≥ 3 mm , ND
Curent nominal (contacte):	16
Descriere comercială:	Releu de putere, 2 contacte comutatoare sau ND, 16 A, (cu deschiderea contactului ≥ 3 mm), Fișabile în socluri din Seria 92 sau cu terminalele tip Faston 187(4.8 x 0.5 mm) și adaptoare de montare opționale. Bobine în C.A. sau C.C. LED, indicator mecanic și buton de test opționale. Izolație întărită între bobină și contacte în conformitate cu EN 60335-1, spațiu liber de 6 mm și cale de conturare 8 mm.
Dimensiuni:	38.2x49.1x35.8 mm
Durata de viață electrică:	100000 cicluri
Intervalul de funcționare C.C.:	19.2...26.4 V
Izolația dintre bobină și contacte:	6 kV
Putere nominală C.C.:	1.3 W
Temperatura ambiantă:	-40...50 °C
Tensiunea nominală C.C.:	24 V
Tensiunea nominală de contact:	250 V AC
Certificări și omologări (conform tipului):	

Caracteristicile descrise în acest document pot fi modificate sau actualizate în orice moment.
Informațiile sunt considerate doar orientative și, prin urmare,
nu au valoare contractuală.

Ai nevoie de alte informații?

[Contactează rețeaua noastră comercială](#) - Sună la numărul +40 264 403 888 - [Găsește un distribuitor](#)