


628290244300

Releu de putere 16 A



Imaginea este considerată indicativă și nu core-spunde neapărat cu codul produsului.

Descriere tehnică:

Relee de putere, Faston 250 cu flanșă de montare, 2 contacte, Deschiderea contactului ≥ 3 mm , ND, 16 A, AgSnO2, Bobină C.C., 24 V, funcționare de la 19.2 de la 26.4 V, puterea nominală 1.3 W, rezistență 445 Ω, consum 54 mA, tensiunea de reținere 14.4 V, tensiunea necesară declanșării contactului 2.4 V, temperatura ambiantă de la -40 de la +50 °C

ACCESEAZĂ PAGINA PRODUSULUI

Caracteristici tehnice:

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentare:                                 | Bobină C.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Configurația contactului:                   | 2 contacte, Deschiderea contactului ≥ 3 mm , ND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Curent nominal (contacte):                  | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descriere comercială:                       | Releu de putere, 2 contacte comutatoare, 16 A, cu terminalele tip Faston 187(6.3 x 0.8 mm), cu flansă de montare direct pe panou sau cu ajutorul adaptoarelor. Izolație întărită între bobină și contacte conform EN 60335-1, spațiu liber de 6 mm și cale de conturare de 8 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dimensiuni:                                 | 38.2x68x35.8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Durata de viață electrică:                  | 100000 cicluri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Intervalul de funcționare C.C.:             | 19.2...26.4 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Izolația dintre bobină și contacte:         | 6 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Putere nominală C.C.:                       | 1.3 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura ambiantă:                       | -40...50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tensiunea nominală C.C.:                    | 24 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tensiunea nominală de contact:              | 250 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Certificări și omologări (conform tipului): |         |

Caracteristicile descrise în acest document pot fi modificate sau actualizate în orice moment.  
Informațiile sunt considerate doar orientative și, prin urmare,  
nu au valoare contractuală.

Ai nevoie de alte informații?

[Contactează rețeaua noastră comercială](#) - Sună la numărul +40 264 403 888 - [Găsește un distribuitor](#)