

Tuburi flexibile



6 510 16



6 512 16

Cu întârziere la propagarea flăcării
Conform cu standardele EN 61386-21 și IEC 61386-2
Rezistență la strivire: 750 N
Se livrează în folie protectoare din plastic, permițând
derularea tubului.
Identificarea diametrelor prin benzi colorate.
Montaj aparent sau îngropat

Amb.	Ref.	Cu rezistență mecanică medie (ICA 3321)		
		Rezistență la șocuri: 2 Jouli la -5 °C Temperatura minimă de funcționare: -5 °C Temperatura maximă de funcționare: +60 °C În anumite cazuri se încastrează înaintea construirii zidăriei.		
		Ø exterior (mm)	Ø interior (mm)	grosime (mm)
100	6 510 16	16	10.7	2.65
100	6 510 20	20	14.1	2.95
100	6 510 25	25	18.3	3.35
50	6 510 32	32	24.3	3.85
50	6 510 40	40	31.2	4.40
50	6 510 50	50	39.6	5.20
		Cu rezistență mecanică sporită, gresare internă și cu cordon pentru tragerea cablurilor (ICTA 3422)		
		Rezistență la șocuri: 6 Jouli la -5 °C Temperatura minimă de funcționare: -5 °C Temperatura maximă de funcționare: +90 °C, IK 08 Montaj aparent la exterior nerecomandat Adaptat pentru pereți din beton prefabricat		
		Ø exterior (mm)	Ø interior (mm)	grosime (mm)
100	6 512 16	16	10.7	2.65
100	6 512 20	20	14.1	2.95
100	6 512 25	25	18.3	3.35
50	6 512 32	32	24.3	3.85
50	6 512 40	40	31.2	4.40
50	6 512 50	50	39.6	5.20
25	6 512 63	63	52.6	5.20

Tuburi flexibile

Caracteristici

Secțiune cablu în mm ²	Secțiune transversală ocupată în mm ²	Diametrul exterior al tuburilor care pot fi utilizate		
		Nr. cabluri*	Flexibil*	Rigid*
1.5	8.55	2	16	16
		3	16	16
		4	20	16
		5	20	16
2.5	11.9	2	16	16
		3	20	16
		4	20	20
		5	25	20
4	15.2	2	20	16
		3	20	20
		4	25	20
6	22.9	5	25	25
		2	20	20
		3	25	20
10	36.32	4	32	25
		5	32	25
		2	25	20
		3	32	25
16	50.3	4	40	32
		5	40	32
		2	32	25
25	75.4	3	32	32
		4	40	40
		5	50	40
		2	50	50
35	95.03	3	40	32
		4	50	40
		5	50	50
		2	63	50
50	132.7	2	50	40
		3	50	50
		4	63	63
		5	63	63
		2	63	63
70	176.7	3	50	50
		4	63	63
		5	63	63
		2	63	63
95	227	3	63	63
		4	63	63
		5	63	63
		2	63	63
120	283.5	3	63	63
		4	63	63
		5	63	63
		2	63	63
150	346.3	3	63	63
		4	63	63
		5	63	63
		2	63	63

* Conform H 07 V - U/R

Utilizare

Montaj aparent sau îngropat pentru instalații electrice în construcții rezidențiale (NF C 15-100)

		Rigid cu rezistență mărită	Flexibil cu rezistență mărită	Flexibil și rigid
Montaj aparent	Exterior	●	●	●
	Interior	●	●	●
Montaj îngropat	Înainte de construire	Pereți	●	●
		Pardoseală	●	●
	După construire	●	●	●

● Posibil ● Nerecomandat ● Interzis

Tub flexibil cu rezistență sporită, cu cordon pentru tragerea cablurilor circular flexibile, adaptat pentru pereți din beton prefabricat.

Tub circular flexibil: flexibil, fără cordon pentru tragerea și pozarea cablurilor.

Tub rigid cu manșoane integrate rigid, neted, fără cordon pentru tragerea și pozarea cablurilor.