

Blocuri multipriză standard german

cu cordon



6 950 01



6 950 16

Amb.	Ref.	Blocuri multipriză standard
		Pentru conectarea dispozitivelor prevăzute cu fișe cu sau fără împământare: aparate clasa I (izolație simplă) sau clasa II (izolație dublă) Ultra-plate. Se pot amplasa sub piesele de mobilier Se pot monta pe perete cu ajutorul accesoriilor incluse Priză poziționată la 90° pentru conectarea unui adaptor fără a bloca o altă priză Cordon de alimentare 1.5 m (3G 1.5 mm ²) sau 3 m (3G 1.5 mm ²) sau 5 m (3G 1.5 mm ²) 16 A putere maximă 3 500 W la 230 V
		Cordon de 1.5 m
10	6 950 01	3 x 2P+⊥
10	6 950 06	4 x 2P+⊥
10	6 950 11	5 x 2P+⊥
10	6 950 16	6 x 2P+⊥
		Cordon de 3 m
10	6 950 02	3 x 2P+⊥
10	6 950 07	4 x 2P+⊥
10	6 950 12	5 x 2P+⊥
10	6 950 17	6 x 2P+⊥
		Cordon de 5 m
10	6 950 03	3 x 2P+⊥
10	6 950 08	4 x 2P+⊥
10	6 950 13	5 x 2P+⊥
10	6 950 18	6 x 2P+⊥

Blocuri multipriză standard german

fără cordon



6 946 29



6 950 09

Amb.	Ref.	Blocuri multipriză cu întrerupător, fără cordon
		Prize cu protecție pentru copii testate pentru a rezista la 10 000 de operări Prize orientabile Se echipează cu cordon flexibil de minim 3G 1.5 mm ² sau 3G 1mm ² Întrerupător cu indicator luminos, poate fi acționat cu piciorul sau cu mâna Distanța optimă între două prize pentru conectarea adaptoarelor, încărcătoarelor, etc. Se pot monta direct pe perete (cu șuruburi) Posibilitate de poziționare a cordonului în jurul sistemului de fixare Echipează cu colier de prindere pentru cordonul dispozitivelor conectate 16 A putere maximă 3500 W la 230 V
5	6 946 24	3 x 2P+⊥
5	6 946 29	4 x 2P+⊥
5	6 946 34	5 x 2P+⊥
5	6 946 39	6 x 2P+⊥
		Blocuri multipriză standard fără cordon
		Pentru conectarea dispozitivelor prevăzute cu fișe cu sau fără împământare: aparate clasa I (izolație simplă) sau clasa II (izolație dublă) Ultra-plate. Se pot amplasa sub piesele de mobilier Se pot monta pe perete cu ajutorul accesoriilor incluse Priză poziționată la 90° pentru conectarea unui adaptor fără a bloca o altă priză 16 A putere maximă 3500 W la 230 V Se echipează cu cordon flexibil de minim 3G 1.5 mm ² sau 3G 1mm ²
10	6 950 04	3 x 2P+⊥
10	6 950 09	4 x 2P+⊥
10	6 950 14	5 x 2P+⊥
10	6 950 19	6 x 2P+⊥



Pentru mai multe detalii,
consultați broșura Blocuri multipriză
și fișe

