



## MaxLED Flow

- ▶ MaxLED Flow – get out of the shadows and into the lime light
  - ▶ No LEDs to see, even when turned off: The strip can be placed out in the open on your walls or furniture
  - ▶ The slender 1x1cm dimensions suit any furnishing style
  - ▶ Incl. transparent clip holder, screws and wall anchors. The strip can be installed straight or in creative patterns to create illuminating wall decorations.
  - ▶ The light effect on the wall is particularly striking as the strip has a beam angle of 180 degrees
  - ▶ Can be combined with all MaxLED accessory components like connectors (RGB and Warm White) and controllers (Warm white)
- ▶ MaxLED Flow - basta de esconderse: ¡salimos al escenario!
  - ▶ Incluso en estado apagado no se pueden ver los LED: El Strip se puede posicionar de manera abierta en la pared, en elementos de equipamiento o en muebles
  - ▶ Las dimensiones delicadas de 1x1 cm se adaptan a cualquier estilo de decoración
  - ▶ Incluye fijaciones por presilla, tornillos y tacos. El Strip se puede instalar en línea recta. Para una solución más creativa, también es posible curvar el strip de manera flexible, por ejemplo como adorno luminoso en la pared.
  - ▶ El efecto lumínico en la pared es especialmente llamativo, dado que el Strip posee un ángulo de irradiación de 180° grados
  - ▶ Se puede combinar con todos los accesorios MaxLED, tales como conectores (RGB y Blanco cálido) y controles (Blanco cálido)
- ▶ MaxLED Flow - basta stare in ombra, ecco le luci della ribalta
  - ▶ Anche quando sono spente, il LED non è visibile: la Strip può essere posizionata in un'area visibile della parete o su mobili
  - ▶ La misura filigranata di 1x1cm è perfetta per ogni stile di arredamento
  - ▶ Include supporti a clip trasparenti, viti e tasselli. La Strip può essere posata perfettamente in rettilineo. Chi preferisce una soluzione più creativa può anche posare la Strip creando curve sinuose, ad es. per ottenere ornamento luminoso della parete.
  - ▶ L'effetto luminoso sulla parete è particolarmente suggestivo, perché la Strip ha un angolo emissione di 180° gradi
  - ▶ Può essere combinato con tutti gli accessori MaxLED, quali connettori (RGB e Bianco caldo) e sistemi di comando (Bianco caldo).



- ▶ Sensors in miniature format for single-colour LED strips – perfect for profiles\*
- ▶ Sensores en formato miniatura para Strips LED de un solo color, perfectos para perfiles\*
- ▶ Sensori nel formato più piccolo per Strip LED monocromatiche, si adattano perfettamente ai profili\*

- ▶ Proximity switch (<5 cm) for contactless control
- ▶ Interruptor de proximidad (<5 cm) para el control sin contacto
- ▶ Interruttore di prossimità (<5 cm) per il controllo senza contatto



**MaxLED Touchless Sensos**

max. 144 W  
DC 24 V

⌀7 ↔56,5 ↗12,5 mm

EAN 4000870 798409

**798.40**



Touchless 3-5cm

<0,5 s = ⏻ On/Off

>0,5 s = 🌞 dim

incl. memory function

\*Delta Profil, Duo Profil, Square Profil, Tube Profil, Step Profil □=254-262

- ▶ Motion sensor for contactless control
- ▶ Detector de movimientos para el control sin contacto
- ▶ Rilevatore di movimento per il controllo senza contatto




**MaxLED Night PIR Sensor**

max. 144 W  
DC 24 V

⌀16 ↔56,5 ↗12,5 mm


EAN 4000870 798416

**798.41**



Softstart  
0-100% = 2s

\*Delta Profil, Duo Profil, Square Profil, Tube Profil, Step Profil □=254-262



- 👉 White 🧱 Plastic
- 👉 Blanco 🧱 Plástico
- 👉 Bianco 🧱 Plastica

- ▶ For switching or dimming individual MaxLED strips
- ▶ IR Controller: Line of sight to the receiver required
- ▶ RF controller 2.4 GHz: No line of sight to the receiver needed, perfect for concealed installations
- ▶ Para la conmutación o regulación de MaxLED Strips individuales
- ▶ Controller IR: requiere contacto visual con el receptor
- ▶ Controller por radio 2,4 GHz: no requiere contacto visual con el receptor, perfecto para una instalación oculta
- ▶ Per commutare o dimmerare singole strisce MaxLED
- ▶ Controller a infrarossi: È necessario un contatto visivo con il ricevitore
- ▶ Controller radio 2,4 GHz: Non è necessario un contatto visivo con il ricevitore, perfetto per l'installazione non a vista



**Dimm/Switch Controller IR**

max. 144 W  
1xCR 2025/3V  
DC 24 V

⌀22 ↔50 ↗35 mm

EAN 4000870 706831

**706.83**



**Dimm/Switch-Controller 2.4GHz**

max. 144 W  
2xAAA/1,5V (Micro)  
DC 24 V

⌀22,5 ↔85 ↗45 mm

EAN 4000870 706190

**706.19**



**RGBW-Controller 2.4GHz**

max. 144 W  
2xAAA/1,5V (Micro)  
DC 24 V

⌀20 ↔110 ↗53 mm

EAN 4000870 797976

**797.97**

