



УЛИЧНА ЛАМПА LED/ STREET LAMP LED



8040

Изработено е със стабилен алуминиев корпус, който гарантира добро охлаждане и дълъг живот на LED. Дизайнът на корпуса е такъв, че не позволява натрупване на външни замърсявания и оттам нарушения на охлаждането. Захранването е изработено самоотпасивни елементи, което дава ресурс над 50 000 часа. Монтира се на тръби от Ф42 до Ф60. Предназначено е за осветление на улици, булеварди и външни пространства. Отговаря на EN 60598-1, EN 60598-2-3.

The body is made of a solid aluminum base, which ensures a very good cooling of the LED. The design of the base is not to allow accumulation of external pollution which will lead to intervention in the cooling. The power supply is made only of passive elements, which gives a life of more than 50 000 hours. The article is mounted on tubes from Ф42 to Ф60. It is designed for illuminating of streets, boulevards and external areas. Cor-

Код/Code	8024 24W	8040 40W	8080 80W	8128 120W	8325 24W	8350 50W	8351 100W	8315 150W
Аналог метал-халоген/ metal halide analog	50W	70W	150W	250W	70W	150W	250W	400W
8024	24W,230V	-30°C / +50°C	SAMSUNG 4000K	CRI ≥ 80	2400Lm	Клас I / Klass I	IP65	284mm
8040	40W,230V	-30°C / +50°C	SAMSUNG 4000K	CRI ≥ 80	4000Lm	Клас I / Klass I	IP65	460mm
8080	80W,230V	-30°C / +50°C	SAMSUNG 4000K	CRI ≥ 80	8000Lm	Клас I / Klass I	IP65	615mm
8128	120W,230V	-30°C / +50°C	SAMSUNG 4000K	CRI ≥ 80	12000Lm	Клас I / Klass I	IP65	890mm
NEW 8325	24W,230V	-30°C / +50°C	SAMSUNG 4000K	CRI ≥ 80	3100Lm	Клас I / Klass I	IP65	284mm
NEW 8350	50W,230V	-30°C / +50°C	SAMSUNG 4000K	CRI ≥ 80	6500Lm	Клас I / Klass I	IP65	460mm
NEW 8351	100W,230V	-30°C / +50°C	SAMSUNG 4000K	CRI ≥ 80	13000Lm	Клас I / Klass I	IP65	615mm
NEW 8315	150W,230V	-30°C / +50°C	SAMSUNG 4000K	CRI ≥ 80	19500Lm	Клас I / Klass I	IP65	890mm

