



360°  
1m  
On 100% 10sec.  
Time ON 10%.

- ▶ Recessed floor luminaire with orientation light and motion sensor
- ▶ Thanks to its IP67 rating, the recessed floor luminaire is waterproof, rustproof and can withstand loads of up to 500 kg - making it suitable for installation in outdoor pedestrian areas.
- ▶ Clever additional functions: motion sensor, dusk sensor and orientation light function
- ▶ Charging time: 8h, working light 50lm / 160lm: >1h, orientation light 5lm: 12h
- ▶ Luminaria empotrable en el suelo con luz de orientación y detector de movimientos
- ▶ Gracias al grado de protección IP67, la luminaria empotrable en el suelo es totalmente estanca al agua, inoxidable y apropiada para el montaje empotrado en zonas exteriores transitables, soporta una carga de hasta 500 kg.
- ▶ Elementos prácticos con funciones adicionales inteligentes: detector de movimientos, sensor crepuscular y función de luz de orientación
- ▶ Tiempo de carga: 8 h, luz de trabajo 50 lm / 160 lm: >1h, luz de orientación 5 lm: 12 h
- ▶ FI da pavimento con illuminazione di orientamento e rilevatore di movimento
- ▶ Il faretto da incasso a pavimento è garantito come impermeabile grazie al tipo di protezione IP67, oltre a essere anti-ruggine e idoneo per l'incasso in ambienti esterni calpestabili. Caricabile fino a 500kg.
- ▶ Un pratico aiutante grazie alle funzioni aggiuntive intelligenti: rilevatore di movimento, sensore crepuscolare e funzione luce di orientamento
- ▶ Tempo di carica: 8h, luce di lavoro 50lm / 160lm: >1h, luce di orientamento 5lm: 12h

**Solar Aron**

incl. 1x0,7W  
50lm, 3.000K  
1x18650 Akku/3,7V  
∅42 ⇄100 ∅100mm  
EAN 4000870 942383  
**942.38**



- 👉 White 🏠 Stainless steel/Plastic
- 👉 Blanco 🏠 Acero inoxidable/Plástico
- 👉 Bianco 🏠 Acciaio legato/Plastica

**Solar Aron**

incl. 1x1,5W  
160lm, 3.000K  
1x18650 Akku/3,7V  
∅42 ⇄200 ∅100mm  
EAN 4000870 942390  
**942.39**



- 👉 White 🏠 Stainless steel/Plastic
- 👉 Blanco 🏠 Acero inoxidable/Plástico
- 👉 Bianco 🏠 Acciaio legato/Plastica





- ▶ Charging time: 8h, orientation light 10lm: 8-10h
- ▶ Thanks to its IP67 rating, the recessed floor luminaire is waterproof, rustproof and can withstand loads of up to 500 kg - making it suitable for installation in outdoor pedestrian areas.
- ▶ Incl. dusk sensor, is turned on only after dark
- ▶ Tiempo de carga: 8 h, luz de orientación 10 lm: 8-10 h
- ▶ Gracias al grado de protección IP67, la luminaria empotrable en el suelo es totalmente estanca al agua, inoxidable y apropiada para el montaje empotrado en zonas exteriores transitables, soporta una carga de hasta 500 kg.
- ▶ Sensor crepuscular, no se enciende hasta que oscurece
- ▶ Tempo di carica: 8h, luce di orientamento 10lm: 8-10h
- ▶ Il faretto da incasso a pavimento è garantito come impermeabile grazie al tipo di protezione IP67, oltre a essere anti-ruggine e idoneo per l'incasso in ambienti esterni calpestabili. Caricabile fino a 500kg.
- ▶ Sensore crepuscolare



#### Solar Cube LED

incl. 1x0,24 W  
3.6 lm, 2.700 K  
1xAA-Akku/1,5V (Mignon)  
∅45 ⇔100 ∅100 mm  
EAN 4000870 937747

**937.74**

- ☞ Stainless steel/Clear ☒ Stainless steel/Polycarbonate
- ☞ Acero inoxidable/Transparente ☒ Acero inoxidable/Polycarbonato
- ☞ Acciaio legato/Trasparente ☒ Acciaio legato/Polycarbonato



#### Solar Box LED

incl. 1x0,6 W  
7.5 lm, 2.700 K  
2xAA-Akku/1,5V (Mignon)  
∅51 ⇔200 ∅100 mm  
EAN 4000870 937754

**937.75**

- ☞ Stainless steel/Clear ☒ Stainless steel/Polycarbonate
- ☞ Acero inoxidable/Transparente ☒ Acero inoxidable/Polycarbonato
- ☞ Acciaio legato/Trasparente ☒ Acciaio legato/Polycarbonato

