



SURFACE LUMINAIRES

FUEVA

ADVANTAGES

- > SLIM DESIGN WITH LOW SURFACE HEIGHT (28 TO 40 MM)
- > UNIFORM DISTRIBUTION OF INDIRECT LIGHT - IDEAL FOR ILLUMINATING SPACES AND SURFACES
- > LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
- > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT

VORTEILE

- > SCHLANKE BAUFORM MIT GERINGER AUFBAUHÖHE (28 BIS 40 MM)
- > HOMOGENES, INDIREKTES LICHT - IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
- > GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
- > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT

ADVANTAGES

- > CONCEPTION MINCE AVEC LA HAUTEUR DE SAILIE MINIMALE (DE 28 À 40 MM)
- > LA DISTRIBUTION UNIFORME DE LA LUMIÈRE INDIRECTE - IDÉAL POUR LES ESPACES ET LES SURFACES ÉCLAIRANTES
- > FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
- > JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT

FUEVA 5

FEATURES

Quick Connector
Schnellverbinder
Connecteur rapide

FLICKER FREE
FLICKER FREI
FLICKER FREE



DESIGN

Flat design from originally 40 mm
high to **28** mm high
Flaches Design von ursprünglich 40 mm
Höhe auf **28** mm Höhe
Design plat de 40 mm de haut à
28 mm de haut

Narrow frame from 21 mm to **15** mm
Schmäler Rahmen von 21 mm auf **15** mm
Cadre étroit de 21 mm vers **15** mm

Modern appearance
Moderneres Erscheinungsbild
Apparence plus moderne



99225



99227



99226



99225 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 160



10,5W 1350lm

99226 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 210



16,5W 2000lm

99227 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285



20W 2500lm



9 002759 992255



Ø 160



9 002759 992262



Ø 210



9 002759 992279



Ø 285

