F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



GN-2P-M

Relay socket 2P, 12A, 1S

Index: GN-2P-M

Gniazdo przekaźnikowe 2P (dwa styki przełączne NO/NC) na szynę DIN TH-35 o obciążalności do 10 A. Przeznaczone do przekaźników PG-2P zasilanych napięciem 24 V DC lub 230V AC. Posiada wytrzymałość elektryczną 2500 V.

FUNCTIONING

DESCRIPTION

Gniazda przekaźnikowe **GN** to niezawodne rozwiązania do montażu przekaźników interfejsowych na szynie DIN TH-35. Zakres obciążalności prądowej wynosi od 7 do 10A w zależności od modelu. Wszystkie gniazda posiadają wysoką wytrzymałość dielektryczna: 2500 V AC i napięcie znamionowe 300V.

Zgodność z normami:

PN-EN 60999-1:2002

PN-EN 61810-1:2015-09

PN-EN 61984:2009

Akcesoria dostępne do gniazd:

- Gasiki
- Klamry montażowe
- Listwy grzebieniowe

TECHNICAL DATA

With detachable clamps	No
Function extension possible	No
Number of pins	8
Width	15.6 mm

Height	79 mm
Depth	61 mm
Type of electric connection	Screw connection
Mounting method	DIN rail (top hat rail) 35 mm

CE Declaration

2026 Copyrights: www.fif.com.pl

e-mail: biuro@fif.com.pl