

Corp de iluminat LED pentru exterior

230 VAC, 200 W, 40000 lm, 4000K, 50000 h, IP65, 1-10V, EEI=B



Indicele de redare a culorii



Tensiune nominală (V)



Corp de iluminat în clasa I de protecție la atingere



Corp de iluminat potrivit pentru iluminat interior și exterior



Numărul de cuplări



Frecvența nominală



Temperatura mediului ambiant



Sursa de lumină nu se poate înlocui



Durata de viață



Factor de putere



Rezistență la șocuri mecanice



Corpul de iluminat se poate monta pe tavan



Grad de protecție



Pot fi comandate cu variatoare de flux luminos

- Modalitate de montare: Pendant
- Lampa: LED not exchangeable
- Cu lampa: Da
- Culoare carcasa: Black
- Tip tensiune: AC
- Tensiune nominala: 220 -240 V
- Fara functie de dimmer: Nu
- Distributie a luminii: Symmetric
- Durata de viata evaluata L70/B50 la 25 de grade Celsius: 50.000 h
- Grad de protectie (IP): IP65
- Rezistenta la impact: IK08

- Clasa de protectie: I
- Temperatura ambientala evaluata conform IEC62722-2-1: -20 -50 °C
- Utilizabil ca si iluminat de urgenta: Nu
- Putere sistem: 200 W
- Flux luminos efectiv: 40.000 lm
- Temperatura de culoare: 4.000 -4.000 K
- Indicele de redare al culorilor: 70-79
- Latime: 365 mm
- Inaltime / adancime: 133 mm
- Lungime: 365 mm
- Garanție: 5 an

TRACON	 Putere nominală	 Înlocuire halogenuri metalice	 Fluxul luminos (lumen)	 Unghi flux luminos	 Temperatura de culoare (Kelvin)	 Clasa de eficiență energetică
LHBA200W	200 W	500 W	40.000 lm	120°	4.500 K	B

Desen cotaț