

Corp de iluminat LED, de exterior

230 VAC, 200 W, 30000 lm, 4500K, 30000 h, IP65, 1-10V, EEI=D



Unghi flux luminos



Durata de viață



Temperatura mediului ambiant



Grad de protecție



Corpul de iluminat se poate monta pe tavan



Corp de iluminat potrivit pentru iluminat interior și exterior



Rezistență la șocuri mecanice



Pot fi comandate cu variatoare de flux luminos



Tensiune nominală (V)



Numărul de cuplări



Frecvență nominală



Sursa de lumină nu se poate înlocui



Indicele de redare a culorii

• Modalitate de montare:	Pendant	• Temperatura ambientală evaluată conform IEC62722-2-1:	-20 -50 °C
• Lampa:	LED not exchangeable	• Sursa de alimentare de urgență integrată:	Nu
• Cu lampa:	Da	• Utilizabil ca și iluminat de urgență:	Nu
• Soclu (Dulie):	None	• Putere sistem:	200 W
• Material carcasa:	Aluminium	• Flux luminos efectiv:	30.000 lm
• Culoare carcasa:	Black	• Temperatura de culoare:	4.500 -4.500 K
• Tip tensiune:	AC	• Indicele de redare al culorilor:	70-79
• Tensiune nominală:	100 -240 V	• Temperatura de culoare reglabila:	No
• Fara functie de dimmer:	Nu	• Latime:	340 mm
• Clasa de eficiența energetică a lampii încorporate:	Other	• Înălțime / adancime:	158 mm
• Durata de viață evaluată L70/B50 la 25 de grade Celsius:	30.000 h	• Lungime:	340 mm
• Grad de protecție (IP):	IP65	• Diametrul exterior:	340 mm
• Rezistența la impact:	IK08	• Garanție:	5 an
• Clasa de protecție:	I		

TRACON	 Putere nominală	 Înlocuire halogenuri metalice	 Fluxul luminos (lumen)	 Temperatura de culoare (Kelvin)	D × H (mm)	 Clasa de eficiență energetică
LHBC150W	200 W	500 W	30.000 lm	4.500 K	340 x 158	D

Desen cotat