

Corp de iluminat LED pentru exterior

90-265 VAC, 150 W, 25500 lm, 4500 K, 50000 h, IP65, EEI=C



Corp de iluminat potrivit pentru iluminat interior și exterior



Sursa de lumină nu se poate înlocui



50/60 Hz Frecvența nominală



Ta Temperatura mediului ambiant



Rezistență la șocuri mecanice



Grad de protecție



Durata de viață



Unghi flux luminos



Nu pot fi comandate cu variatoare de flux luminos



Corpul de iluminat se poate monta pe tavan



Factor de putere



Numărul de cuplări



Tipul de LED



Tensiune nominală (V)



Corp de iluminat în clasa II de protecție la atingere

- Modalitate de montare: Pendant
- Lampa: LED not exchangeable
- Cu lampa: Da
- Culoare carcasa: Black
- Tip tensiune: AC
- Tensiune nominala: 90 -265 V
- Fara functie de dimmer: Da
- Distributie a luminii: Symmetric
- Durata de viata evaluata L70/B50 la 25 de grade Celsius: 50.000 h
- Grad de protectie (IP): IP65
- Rezistenta la impact: IK08

- Clasa de protectie: I
- Temperatura ambientală evaluată conform IEC62722-2-1: -20 -50 °C
- Putere sistem: 150 W
- Flux luminos efectiv: 25.500 lm
- Temperatura de culoare: 4.500 -4.500 K
- Indicele de redare al culorilor: 70-79
- Latime: 430 mm
- Înălțime / adâncime: 139 mm
- Lungime: 430 mm
- Garanție: 5 an

TRACON	 Putere nominală	 Înlocuire halogenuri metalice	 Fluxul luminos (lumen)	 Temperatura de culoare (Kelvin)	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	 Clasa de eficiență energetică
LHBUN150W	150 W	400 W	25.500 lm	4.500 K	429	70	139	177	C

Desen cotat

