

Corp de iluminat LED pentru exterior

90-265 VAC, 80 W, 13600 lm, 4500 K, 50000 h, IP65, EEI=C



IP 65	Grad de protecție		Nu pot fi comandate cu variatoare de flux luminos
cos φ 0,95	Factor de putere		Unghi flux luminos
90-265 V AC	Tensiune nominală (V)		Corp de iluminat potrivit pentru iluminat interior și exterior
	Corpul de iluminat se poate monta pe tavan	ON-OFF 	Numărul de cuplări
Ta 	Temperatura mediului ambiant		Durata de viață
-20...+50 °C		50.000	
	Sursa de lumină nu se poate înlocui		Rezistență la șocuri mecanice
EPISTAR LED	Tipul de LED	IK08	
	Corp de iluminat în clasa II de protecție la atingere	50/60 Hz	Frecvența nominală
			

• Modalitate de montare:	Pendant	• Sursa de alimentare de urgenta integrata:	Nu
• Lampa:	LED not exchangeable	• Utilizabil ca si iluminat de urgenta:	Nu
• Soclu (Dulie):	None	• Potrivit pentru puterea lampii:	80 -80 W
• Culoare carcasa:	Black	• Putere sistem:	80 W
• Tip tensiune:	AC	• Flux luminos efectiv:	13.600 lm
• Tensiune nominala:	90 -265 V	• Temperatura de culoare:	4.500 -4.500 K
• Fara functie de dimmer:	Da	• Indicele de redare al culorilor:	70-79
• Clasa de eficienta energetica a lampii incorporate:	Other	• Temperatura de culoare reglabila:	No
• Durata de viata evaluata L70/B50 la 25 de grade Celsius:	50.000 h	• Latime:	256 mm
• Grad de protectie (IP):	IP65	• Inaltime / adancime:	92 mm
• Rezistenta la impact:	IK08	• Lungime:	256 mm
• Clasa de protectie:	I	• Garanție:	5 an
• Temperatura ambientala evaluata conform IEC62722-2-1:	-20 -50 °C		

TRACON	 Putere nominală	 Înlocuire halogenuri metalice	 Fluxul luminos (lm)	 Tc [K] Temperatura de culoare (Kelvin)	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	 Clasa de eficientă energetică
LHBUN80W	80 W	200 W	13.600 lm	4.500 K	256	48	92	110	C

