
F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



PG-2P-12A-230AC

PG-2P-12A-230AC interface relay

Index: PG-2P-12A-230AC

Przekaźnik interfejsowy z dwoma stykami (2P), cewką na 230 V AC i obciążalnością 12 A. Materiał styków AgSnO2 zapewnia niezawodne działanie w aplikacjach przemysłowych. Współpracuje z gniazdem gniazdem GN-2P-M.

FUNCTIONING

DESCRIPTION

Przekaźniki interfejsowe, znane również jako przekaźniki sprzęgające, separacyjne lub sygnałowe, stanowią niezawodne rozwiązanie w zakresie separacji galwanicznej oraz dostosowania sygnałów pomiędzy różnymi poziomami sterowania i obciążenia. Dzięki kompaktowej budowie, szerokiemu zakresowi napięć cewki oraz różnorodnym konfiguracjom styków, ułatwiają projektowanie nowoczesnych systemów automatyki. Zapewniają wysoką odporność na zakłócenia i bezpieczną pracę w nawet najbardziej wymagających aplikacjach przemysłowych. To kluczowy element dla stabilnej i elastycznej komunikacji pomiędzy urządzeniami.

Zgodność z normami:

PN-EN 60999-1:2002

PN-EN 61810-1:2015-09

PN-EN IEC 60947-1:2021-07

TECHNICAL DATA

Complete with socket	No
With detachable clamps	No
With LED indication	No
Rated control supply voltage AC 50 Hz	230-230 V
Number of contacts as normally closed contact	0

Number of contacts as normally open contact	0
Number of contacts as change-over contact	2
With forced-guided contacts	No
Nominal current	12 A
Width	13 mm
Height	29 mm
Depth	29.5 mm
Type of electric connection	Screw connection
Voltage type for actuating	AC
Type of switch contact	Double contact
Voltage type (operating voltage)	AC
Nominal current	12 mA
Operating voltage AC 50 Hz	230-230 V
Drive, switching attitude	Mono stable
Degree of protection (IP)	IP20
Max. starting current	0 A

2026 Copyrights: www.fif.com.pl

e-mail: biuro@fif.com.pl