

Modul detector de mișcare pt. proiectoare RSMDSU



10-200W, 10m, 8s-15min, 10-100 lux, IP54



Senzor



Senzori de miscare PIR



Corp de iluminat în clasa III de protecție la atingere



Telecomandă



Grad de protecție

- Tip de senzor: Passive infrared
- Unghi de scanare: 120 °
- Înălțime optimă de montare: 2 m
- Gama max. de transmisie frontală: 10 m
- Senzor de luminositate reglabil: Da
- Potrivit pentru montare pe perete: Nu
- Calitatea materialului: Thermoplastic
- Fara halogeni: Da
- Tratament suprafața: Other
- Rezistența la impact: IK06

- Tip tensiune: DC
- Timp minim de pornire: 10 s
- Durata maximă a unui ciclu: 15 min
- Detectare unghi orizontal: 120 -120 °
- Valoarea de raspuns luminositate: 10 -100 lx
- Putere max. de comutare: 200 W
- Putere maximă de comutare LED: 200 W
- Temperatura: 10 -45 °C
- Garanție: 2 an

TRACON	Unghi de detecție	Iluminarea (lux)	Domeniul de reglaj al temporizării	LED	IP.. Grad de protecție
RSMDSUM	120°	10 - 100 lux	8 s ... 15 min.	10 - 200 W	IP54

Desen cotat