



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



RT-825

Electronic Temperature Controller

Index: RT-825

Regulator temperatury z programatorem tygodniowym.
Zakres temperatur 5÷60°C.

Regulator temperatury RT-825 do bezpośredniego sterowania urządzeniami grzewczymi
zasilanymi napięciem 230 V, o prądzie maksymalnym nie przekraczającym 16 A.

CE



5908312592624

DESCRIPTION

Funkcje regulatora temperatury RT-825

- Panel sterujący. Umożliwia **zaprogramowanie i monitorowanie pracy** urządzenia.
- **Wyłącznik na panelu frontowym**. Do wyłączania zasilania całego układu grzewczego.
- Utrzymywanie zadanej temperatury. **Zgodnie z zaprogramowanymi godzinami i dniami tygodnia**.
- Możliwość **zaprogramowania 4 interwałów** o żądanej temperaturze na dobę.
- **12 wpisów programowych**:
 - 4 o żądanej temperaturze **dla dni roboczych** (Pn-Pt),
 - 4 o żądanej temperaturze **dla soboty** (So),
 - 4 o żądanej temperaturze **dla niedzieli** (Nd).
- Możliwość szybkiej, **ręcznej korekty** aktualnie utrzymywanej temperatury.
- **Regulowana histereza**.
- **2 czujniki temperatury**:
 - wewnętrzny,
 - zewnętrzny.
- **3 tryby pracy regulatora**:
 - praca z **wewnętrznym** czujnikiem temperatury,
 - praca z **zewnętrznym** czujnikiem temperatury.
 - praca z **dwoma** czujnikami temperatury.
- W trybie pracy z dwoma czujnikami temperatury czujnik zewnętrzny jest ograniczającym z ustawialną temperaturą w zakresie 15÷50°C.

Uwaga!

Sonda dostarczana jest w komplecie z regulatorem.

TECHNICAL DATA

Model	On/Off
With receiver	Nie
External sensor	Tak
Suitable for heating	Tak
Number of heater outputs	1
Suitable for cooling	Nie
Number of cooler outputs	0
Adjustable differential	Nie
Temperature readable	Nie
With sound indicator	Nie
With display	Tak
Concealed operation	Nie
With tap water circuit	Nie
Max. contact voltage	230 V
Max. contact load	16 A
Explosion-proof	Nie
Height	86 mm
Width	86 mm
Depth	22 mm
Standby power consumption (solstandby)	0.8 W
Compatible with Apple HomeKit	Nie
Compatible with Google Assistant	Nie
Compatible with Amazon Alexa	Nie
IFTTT support available	Nie
Measuring range	60-60 °C
Type of power supply	230 V AC
Connection	2-wire
Control characteristic	P
Sensor/feeler type	Resistance sensor
Mounting method	Flush-mounted
Operation	Button
Contact type	Normally open contact (NO)
Degree of protection (IP)	IP20
Colour	White

Manual

CE declaration

Certificate