

Priză industrială încorporabilă, oblică



32A, 250V, 2P+E, 6h, IP44



- | | | | |
|------------------------------|-----------------------|---|---------|
| • Amperaj IEC: | 32 A | • Unghi de inserare: | Angled |
| • Voltaj conform RO 60309-2: | 230 V (50+60 Hz) blue | • Material: | Plastic |
| • Tensiune nominală: | 230 -250 V | • Dimensiune verticală flansa: | 96 mm |
| • Frecvență nominală: | 50 -60 Hz | • Distanță verticală a gaurilor de fixare: | 74 mm |
| • Poziție ora: | 6 h | • Dimensiune orizontală flansa: | 80 mm |
| • Identificare culori: | Blue | • Distanță orizontală a gaurilor de fixare: | 60 mm |
| • Grad de protecție (IP): | IP44 | • Garanție: | 2 an |
| • Sistem de conectare: | Screwed terminal | | |

TRACON	I_n Curent nominal (A)	U_n Tensiune nominală (V)	 Număr de poli	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	IP.. Grad de protecție
TICS-323	32 A	250 V	2P+ 	92	100	35	80	85	99	105	IP 44

Desen cotat

