



- Descriere
- Caracteristici
- Opinii
- Alerta de pret

Descriere

Stabilizator trifazat cu servomotor, SVC SERVO TOWER, marca TED Electric.

CARACTERISTICI GENERALE

- Unda sinusoidala pura.
- Transformator toroidal de inalta calitate
- Tehnologia MCU Control Circuit asigura o tensiune de iesire stabila.
- Durata de viata prelungita, datorita tehnologiei "0 Cross Transfer"
- Carcasa metalica.
- 4x roti pentru manipulare / transport usor.

TEHNOLOGIA SERVOMOTOR

- Stabilizatoarele cu servomotor ofera o tensiune mai precisa decat cele pe relee.
- Viteza de corectie a tensiunii se realizeaza mai rapid decat in cazul releelor.
- Protectie sporita asupra echipamentelor.

FUNCTIE DELAY

- Protejeaza electronicele ce au in componenta lor compresoare (aer conditionat, frigider, pompa) si nu trebuie pornite, imediat dupa o cadere de tensiune
- Timp delay selectabil: 6s

PROTECTIE SPORITA

- KOMPLET 6: suprasarcina, supratensiune / subtensiune, supraincalzire, scurt-circuit, alarma sonora
- Clasa de protectie: IP20

DISPLAY LCD

SVC Servo Tower dispune de 3 display-uri LCD cu informatii despre:

- tensiune intrare / tensiune iesire
- protectii activate
- timp delay
- nivel sarcina

APLICATII

Acest model este ideal pentru:

- echipament industrial
- echipament medical
- spatii comerciale
- cladiri rezidentiale

Caracteristici

UM	Buc.
Ambalare	Cutie Carton
Brand	TED Electric
Forma unda	Sinus Pur, Sinusoidala Pura
Tip Stabilizare	Cu ServoMotor
Transformator	Transformator Toroidal si MCU Control Circuit
Gama	Stabilizator Trifazic, Stabilizator Curent, Stabilizator Servo-Motor
Tensiune Intrare	242V-520V VAC
Tensiune Iesire	400V
Precizie	±1-3%
Eficienta	98%
Factor Putere	0.7
Timp Intarziere	6 - 180s (selectabil)
Timp Raspuns	< 1 secunda
Conector Intrare	Regleta
Conectori Iesire	Regleta
Putere W	142KW, 142000W
Putere VA	200KVA
Frecventa intrare	50-60Hz
Frecventa iesire	50Hz
Protectie	Alarma sonora, Suprasarcina, Supraincalzire, Supratensiune-Subtensiune
Afisaj	LCD iluminat cu afisare tensiunii, Timp Delay, Nivel Sarcina
Nivel zgomot	<55dB
Temperatura de functionare	de la 0° până la 40° C
Dimensiuni (L x W x H)	955 x 700 x 1155 mm
Greutate (kg)	470