



21501

Referințe

Piepteni standard

Piepteni compleți (livrați cu 4 plăci laterale și 1 capac pentru dinți)	Lungimea în pași de 18 mm		
	Pieptene	Capac pentru dinți	
1P+N	12	3	21501
	24	6	21503
Doar piepteni			
1P+N	48	-	21089
Accesorii			
Set de 40 plăci laterale	1P+N		21094
Set de 12 capace pentru dinți (3 module x 18 mm)			21096
Set de 10 piese de capăt (1 modul x 18 mm)			10405
Set de 4 conectori (4 gri)			21098



A9N21039

A9N21041

A9N21042

A9N21050

Piepteni pentru întreruptoare automate cu auxiliare de 9 mm

Doar pieptenele	Număr de pași de 18 mm	
Pieptene 1P+N	56	A9N21035
Accesorii		
Set de 20 plăci laterale	1P+N	A9N21039
Set de 10 conectori pentru faze (gri)		A9N21041
Set de 10 conectori de nul (albaștri)		A9N21042
Set de 10 capace pentru dinți (1 pas x 18 mm)		A9N21050



SR EN 60947-7-1, SR EN 61439-2

Descriere

Pieptenii permit instalarea ușoară a produselor Schneider Electric

■ Pot fi rețezați și tăiați dintr-o singură trecere.

■ Furnizați cu 2 capace laterale IP20, cu excepția a 57 de referințe de module.

■ Capacele sunt obligatorii după decupare.

■ Fazele sunt identificate prin simboluri pe fiecare parte a pieptenului de conectare pentru montare în orice poziție.

■ Reper de decupare pe materialul izolant.

■ Pieptenii speciali pentru întreruptoarele automate cu auxiliare de 9 mm au un pas de 9 mm pentru introducerea IOF și iSD.

Acti 9		Poli 18 mm, decupabili			
Număr de poli		1P	2P	3P	4P
Curent nominal de funcționare la 40 °C (Ie)	(Ie)	100 A			
Curent nominal de scurtcircuit condițional al unui ansamblu (Icc)	(Icc)	Compatibil cu puterea de rupere a întreruptoarelor automate Schneider Electric			
Tensiunea nominală de izolație (Ui)	(Ui)	500 V c.a.			
Tensiunea nominală de utilizare (Ue)	(Ue)	415 V c.a.			
Grad de poluare		3			
Rezistența la foc SR EN 695-2-1		Cu autostingere la 960 °C 30 secunde			
Culoare		RAL 7016 (gri antracit)			
Utilizare					
		Alimentare prin conector recomandată			
Tip		L1...	L1L2...	L1L2L3...	NL1L2L3...
Ansamblu de		1	1	1	1
Referințe					
6 module de 18 mm		A9XPH106	-	-	-
12 module de 18 mm		A9XPH112	A9XPH212	A9XPH312	A9XPH412
18 module de 18 mm		-	-	-	-
24 module de 18 mm		A9XPH124	A9XPH224	A9XPH324	A9XPH424
57 module de 18 mm		A9XPH157	A9XPH257	A9XPH357	A9XPH457

Instalare



Accesorii

Număr de poli	1P	2P	3P	4P	-	-
	Capace				Apărătoare pentru dinți	Conectori Borne simple
	Capace laterale oferind protecție IP20				Izolarea dinților liberi	– Pieptene de alimentare. – Sosire orizontală din fiecare parte. – Pentru cablu de 35 mm ² – Cuplul de strângere 4 Nm.
Ansamblu de	10	10	10	10	20	4
Referințe	A9XPE110	A9XPE210	A9XPE310	A9XPE410	A9XPT920	A9XPCM04

