



Az áramváltók villamos készülékek ill. berendezések üzemi jellemzőinek mérésére, szabályozására, kijelzésére, értékeik rögzítésére és a készülékek védelmére alkalmazható, ha a váltakozó áramú áramkörben a névleges üzemi feszültség

- DIN 35 sínre szerelhető
- Max. névleges szigetelési feszültség: 720V
- Jellemző alkalmazás: belső téri
- Állandó üzemi áram: 1,2 x In
- Próba feszültség: 4 kV (1 percig)
- Biztonsági tényező: 5
- Névleges primer áram (In): 50...2000 A
- Névleges szekunder áram: 5A
- Üzemi frekvencia: 50-60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: -5°C ... +45°C
- Névleges termikus áram: 5A
- Névleges dinamikus áram: Idyn=2,5 x

Current transformers can be used to measure, control, display and record the values of the operating characteristics of electrical equipment and to protect electrical equipment when the rated operating voltage of the AC circuit is under 660V and the frequency is 50-

- DIN 35 rail mounted
- Max. nominal insulation voltage: 720V
- Installation: indoor
- Constant operating current: 1,2 x In
- Test voltage: 4 kV (1min.)
- Safety factor: 5
- Nominal primary current: 50-2000A
- Nominal secondary current: 5A
- Frequency: 50-60Hz
- Ambient temperature: -5...+45°C
- Rated thermal current: 5A
- Rated peak current: Idyn = 2.5 x

Típus / type	Névleges áram és áttétel / Rated Current and referrals (A)	Pontossági osztály: 1 Névleges teljesítmény / Rated power (VA)	Befogható max vezeték átmérő / Clamping range up to conduit diameter (mm)	Szerelhetőség / Mounting sín / rail (mm)
AV-30CT 50/5	50/5	1	30	95 x 80 x 56
AV-30CT 60/5	60/5	1,5	30	95 x 80 x 56
AV-30CT 75/5	75/5	1,5	30	95 x 80 x 56
AV-30CT 100/5	100/5	2,5	30	95 x 80 x 56
AV-30CT 150/5	150/5	5	30	95 x 80 x 56
AV-30CT 200/5	200/5	7,5	30	95 x 80 x 56
AV-30CT 250/5	250/5	7,5	30	95 x 80 x 56
AV-30CT 300/5	300/5	7,5	30	95 x 80 x 56
AV-40CT 400/5	400/5	15	30	95 x 80 x 56
AV-40CT 500/5	500/5	15	30	95 x 80 x 56
AV-40CT 600/5	600/5	20	30	95 x 80 x 56
AV-60CT 800/5	800/5	20	50	123 x 100 x 56
AV-60CT 1000/5	1000/5	20	50	123 x 100 x 56
AV-60CT 1200/5	1200/5	20	50	123 x 100 x 56
AV-100CT 1600/5	1600/5	30	85	160 x 145 x 56

