

Elti

EN Surface-mounted ceiling lamp. Metal frame with powder painting to exclude scratches. Static base. Adjustment of light flow direction horizontally (355°), vertically (355°).

DE Deckenaufbauleuchte. Metallrahmen mit Pulverbeschichtung zum Ausschluss von Kratzern. Statische Basis. Einstellung der Lichtstromrichtung horizontal (355°), vertikal (355°).

FR Lampe a fixer au plafond. Armature en metal recouverte de poudre de peinture protégeant contre les rayures. Base statique. Reglage de

la direction du flux lumineux horizontalement (355°), verticalement (355°).

SP Plafón de techo y de pared. Estructura de metal con coloración en polvo. Resistente a los arañazos. Fundación estática. La dirección del flujo de luz es ajustable horizontalmente (355°) y verticalmente (355°).

IT Lampada da soffitto. Struttura in metallo con verniciatura a polvere anti-graffio. Base statica. Regolazione della direzione del flusso luminoso in orizzontale (355°) e in verticale (355°).

PL Lampa sufitowa natynkowa.


Metalowa rama z powłoką proszkową zapobiegającą zarysowaniom. Podstawa statyczna. Regulacja kierunku przepływu światła w poziomie (355°), w pionie (355°).

RU Накладной потолочный светильник. Корпус из металла с порошковым окрашиванием, исключающим появление царапин. Статичное основание. Регулировка направления светового потока по горизонтали (355°), по вертикали (355°).

○ white
● black




1 C021CL-02B
C021CL-02W



⊙ 2 × GU10 50W
w=200 × l=53 × h=750,
770/770 mm
□ d=53 × h=200 mm
AC220-240



2 C020CL-01B
C020CL-01W



⊙ 1 × GU10 50W
w=200 × l=53 × h=180,
200/280 mm
□ d=53 × h=200 mm
AC220-240

